

安徽天康集团百兆单多模光电转换器

产品名称	安徽天康集团百兆单多模光电转换器
公司名称	安徽天康（集团）股份有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:安徽天康 型号:tk 接口:sc
公司地址	安徽省滁州天长市仁和南路20号
联系电话	18949788661

产品详情

产品简介:我公司根据在电信行业多年的服务经验推出了一系列适合电信应用的“光-电-光”有源光纤模式转换器产品说明:1) 波长转换器——提供1310nm \longleftrightarrow 1550nm、1310nm \longleftrightarrow 850nm、850nm \longleftrightarrow 1550nm之间的光波转换及放大，此种设备也可以用来做有源光放大器。

2) 模式转换器——提供850nm、1310nm多模光信号与1310nm、1550nm单模光信号的转换，此种设备也可以用来做有源光放大器。

3) “单纤-双纤”转换器——提供各种模式（单/多模）、各种波长（850nm/1310nm/1550nm）的双光纤信号与波分复用的单光纤信号之间的转换，其中单光纤信号又可细分为780nm/850nm的多模光信号与1310nm/1550nm的单模光信号。

我公司提供155m、622m、1.25g不同速率的设备

最大限度的满足运营商的需求。光纤模式转换器适应于速率为155m/622m/1.25g的单模/多模光纤数据传输网中。经过转换/放大后光信号的最远传输距离可达120公里。该设备可以和包括etherent，token ring，pabx，oc1/oc3，atm，fdi和sonet在内的绝大多数通讯技术兼容。

技术参数

标准协议:

模式转换模块与atm/sonet，fdi,快速以太网，以太网和taken ring协议和缆线标准兼容，支持从10mbps以太网到oc3（155mbps）的任何传输速度。

连接器：光纤接口均为sc接口

led 指示灯：pwr2、fibera、fiberb

工作模式：全双工模式

外置电源：dc 5v/1a开关电源

环境温度：0 至 70

相对湿度：5% 至 90%

外置外形尺寸：26mm(h) × 70mm(w) × 90mm(d)

光波长：单模：1300 nm、1310nm、1550 nm 多模：1300 nm、850nm

"安徽天康集团厂价直销百兆单多模光电转换器"的信令支持为999，计费方式是999999，型号为TK，机箱尺寸是99999（mm），接口为SC，品牌是安徽天康，工作电压为220（V），用户线路数是2