

水利及公路用软式透水管 钢筋，钢丝，土工布

产品名称	水利及公路用软式透水管 钢筋，钢丝，土工布
公司名称	山东润德复合材料有限公司
价格	500.00/件
规格参数	材质:钢筋，钢丝，土工布 产地:泰安 品牌:润德
公司地址	泰安市大汶口石膏工业园区
联系电话	0538-8160929 13685383873

产品详情

软式透水管是一种具有倒滤透（排）水作用的新型管材，因其产品独特的设计原理和构成材料的优良性能，它排、渗水效果强，利用“毛细”现象和“虹吸”原理、集吸水、透水、排水为一气呵成，具有满足工程设计要求的耐压能力及透水性和反滤作用。

主要适用于：1) 各类挡土墙北面垂直及水平排水；2) 公路、铁路路基、路肩，软土地基排水；3) 隧道、地下道的排水；4) 电力灰坝及水利坝体的排水；5) 高速公路中央隔离带排水及保护植被；6) 室外运动场地的排水；7) 横向水平钻孔排水；8) 易崩滑地排水护坡；9) 屋顶花园及花台排水；10) 山坡地水上保持；11) 整地工程的地下排水；12) 低洼地排水及盐碱地改造系统。

产品规格及滤布指标

项目	50	80	100	150	200	250	300
钢丝直径 (mm)	1.6	2.0	2.6	3.5	4.5	5.0	5.5
钢丝间距 (圈/m)	47	37	32	24	17	17	15
滤布							
纵向抗拉强度kn/5cm	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
纵向伸长率%	15	15	15	15	15	15	15
横向抗拉强度kn/5cm	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
横向延伸率%	15	15	15	15	15	15	15
圆球抗拉强度kn	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
渗透系数m/s	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
等效孔径mm	0.06—0.25						

管体耐压参数

规格		50	80	100	150	200	250	
扁	1% n	100	180	400	780	1000	1200	1400
	2% n	180	400	780	1000	1200	1400	1600
平	3% n	370	780	1200	1400	1700	1800	1900
	4% n	660	1200	1500	1800	2100	2200	2400
率	5% n	1100	1500	1800	2000	2300	2600	3000
耐酸碱性		分别在10%的盐酸和10%的氢氧化钠溶液中浸泡72h,外观无异常变化。						

小提示：

- 1、我公司平时有大量存货，但型号不一定是您所需的，若正好是你所需的即可当日发货，若不是您所需的我们的日产量2-5万平米，可在一天内安排生产；
- 2、产品幅宽一般为4m，5m，当然也可按您的要求做1m,2m,2.5m,3m；有的幅宽可能会在整体上造成浪费，若幅宽不合适就会增加生产成本，我们的价格也会比正常产品价格略有上调；
- 3、我公司同时生产单双向塑料格栅、涤纶经编格栅、钢塑格栅、玻纤格栅、粘焊格栅，土工布、复合膜、土工格室、软式透水管、塑料盲沟，聚丙烯纤维、土工网、土工网、排水板等土工材料，若您好有多种产品的需要可减少许多麻烦。
- 4、具体细节我们可以通过旺旺、电话细谈，同时邀请您到我们司指导、参观、洽谈。

批发说明

"供应水利及公路用软式透水管"的材质为钢筋，钢丝，土工布，产地是泰安，品牌为润德，公称外径是50-200（mm），壁厚为1.6-4.5（mm），长度是100（m），执行标准为JC937-2004，内径是50-200（mm）