

穿墙管 钢制 陕西 中岳

产品名称	穿墙管 钢制 陕西 中岳
公司名称	西安市未央区中岳阀门配件供应站
价格	100.00/套
规格参数	材质:钢制 产地:陕西 品牌:中岳
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市朱宏路18号
联系电话	86 029 68535755 18991386756

产品详情

定做各种规格，各种长度，各种厚度的钢制柔性防水套管(a型)、柔性防水套管(b型)，刚性防水套管，法兰套管，防水套管，单向防水套管、双向防水套管，套筒，穿墙管，通风套管，甲型防水套管，电气防水套管。电话189 9138 6756

功能介绍：

本产品适用于民用、一般工业、市政给水排水工程结构(建)筑物。

柔性防水套管分为a型和b型,根据密封圈的不同又分为i型、ii型。

它适用于有地震设防要求的地区，管道穿墙之处有震动和管道伸缩变形、或有严密防水要求的工况结构(建)筑物。a型一般用于水池子或穿墙内，b型用于穿构(建)筑物。电话189 9138 6756

i型密封圈适用于一般防水，ii型适用于较严密的防水要求。

说明：

- 1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法见下面图片(最后5张)"防水套管安装图"
- 2、柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。
- 3、密封膏：聚硫密封膏、聚胺酯密封膏。
- 4、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径(套管法兰外径)大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
- 5、穿墙处混凝土墙厚(柔性防水套管应不小于300、刚性防水套管应不小于200)，否则应使墙壁一边加厚

或两边加厚。加厚部分的直径至少为(套管法兰外径)+200。

6、刚性套管焊接结构尺寸公差与形位公差按照jb/t5000.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊，焊条型号e4303，焊缝坡口的基本形式与尺寸按照gb985-88执行。当套管采用卷制成形时，周长允许偏差为：管外壁 $600, \pm 2$ ，管外壁 $> 600, \pm 0.0035$ 管外壁。电话189 9138 6756

使用方法：

套管在使用以前先把压盖、螺栓、胶圈去掉然后把螺栓孔堵上，套管内壁做上防腐。刚性套管直接在内壁做上防腐。若内壁有锈迹的应先除锈后做防腐(如下图)电话189 9138 6756

中国建筑标准设计研究院

国家建筑标准设计图集02s404

柔性防水套管安装图（a型）

柔性防水套管安装图（b型）

柔性防水套管尺寸、重量表

刚性防水套管安装图

刚性防水套管尺寸、重量表

电话18991386756

"穿墙管"的材质为钢制，产地是陕西，品牌为中岳，公称外径是50-2800（mm），壁厚为12（mm），长度是300mm（m），执行标准为国标，热导率是0（W/(m.K)），线膨胀系数为0（1/K），纵向回缩率是0（%），内径为50-2000（mm），公称压力（PN是1.6（MPa）