

# W型 B型 A型铸铁排水管及管件

产品名称	W型 B型 A型铸铁排水管及管件
公司名称	杭州拓能金属材料有限公司
价格	80.00/件
规格参数	材质:生铁 产地:山西南京 品牌:同晖山宁永吉
公司地址	拱墅区拱康路100号康华大厦7层E-1室
联系电话	0571-85363236 13588727018

## 产品详情

联系电话：0571--89900775 13732256746吴

柔性铸铁管又称：铸铁排水管，柔性抗震铸铁排水管，机制铸铁排水管，柔性连接铸铁排水管，离心铸铁排水管...

柔性铸铁排水管分为三种：w型，b型，a型。其中w型是我国常用的连接方式，具有径向尺寸小(无法兰盘)、便于布置、节省空间、长度可以在现场按需套裁、节省管材、拆装方便、便于维修更换等优点。其连接的可曲挠性和抗震性能良好的特点外，同时还具有可同步施工、管材利用率高、便于管道疏通、减少了水压试验次数、缩短工期提高经济效益的特点。另外，这种型号的接口用螺栓在外侧紧固，避免了承插口柔性接口凸缘易碰坏、靠墙脚的螺栓难以固定的缺陷，具有操作简便等优点，因此在建筑排水管材及管件的选用中，具有较强的竞争力。此外，由于w型管直管长度为3m，大大减少了中间接头数量并可按照需要截取任意长度，从而大量节省管材，降低消耗及成本。w型无承口管箍采用带肋不锈钢卡箍，内衬橡胶圈柔性连接，抗震性能高、密封性能好，允许在一定范围内摆动且不会渗漏。因此，无论是在国内还是国外，w型管均得到了广泛的使用。不锈钢卡箍连接安装方便。易操作，安装快。

。

1. 噪音低、强度高、寿命长
2. 柔性抗震
3. 耐高温，阻燃防火
4. 无二次污染，可再生循环使用
5. 柔性接口排水管具有较强的抗曲挠、伸缩变形和抗震能力，有广泛的适用性。

标准：gb12772-2008

适用范围 适用于新建、扩建和改建的民用和工业建筑室内、外管径为dn50mm~dn300mm、内压不大于0.3mpa的承插式和卡箍式连接的灰口铸铁管及其配套管件的生活排水管道、雨水管道、无侵蚀作用的工业生产废水管道和雨落管。

联系电话057189900775 13732256746吴先生 qq105598698

"批发W型 B型 A型铸铁排水管及管件"的内径为50-300 ( mm ) ，公称外径是50-300 ( mm ) ，热导率为50-500 ( W/(m.K) ) ，公称压力 ( PN是30 ( MPa ) ，材质为生铁，产地是山西南京，品牌为同晖山宁永吉，壁厚是国标 ( mm ) ，长度为1.83米3米 ( m ) ，执行标准是GB/T12772