甩卖 搬运车 手动液压托盘搬运车 仓储搬运车 手动叉车

产品名称	甩卖 搬运车 手动液压托盘搬运车 仓储搬运车 手动叉车
公司名称	泰兴市晨光电瓶叉车厂
价格	面议
规格参数	品牌:杰晨 基本投资额:0-0.5万（元） 加盟费:1（元）
公司地址	姚王镇南殷村
联系电话	0523 - 87666933 18914525483

产品详情

专业生产：手动液压搬运车,手动液压装卸车,油桶车,油桶装卸车,升降平台,电动堆高车,三支点电动叉车,前移式装卸车,配重式装卸车,各种型号减速机

一、cby-手动液压搬运车简要说明:

cby-手动液压搬运车手柄包胶，操作轻便。 有安全阀，可防止过载。 方向转角180度，转弯半径小。
带导向轮，出入托盘更加自如。 免维护、易拆卸、使用寿命长。
泵与油缸均为柱塞式，泵支点为闭式结构，刚度大。
油泵钢座为液压集成一体化设计,采用进口密封圈,密封防漏可靠。

二、cby-手动液压搬运车图示尺寸:

三、cby-手动液压搬运车技术参数:

型号	重型车	长规车	超低3.6	超低5.5	超长车	超短车
额定起重量（kg）	5000	2000-3000	1000	2000	1500-2000	2000-3000
货叉最大高度（mm）	200	200	95	175	200	200
货叉最低高度（mm）	90	85	36	85	85	85
货叉长度（mm）	1150	1150-1220	1150-1220	1150-1220	1500-1800-2000	800-900-1000
货叉外总宽度（mm）	680	540-680	540-680	540-680	540-680	540-680
前轮（小）尺寸及材质(mm)	钢质	φ80×70	尼龙轮或聚氨酸轮			

后轮尺寸及材质（mm）	钢质	ф200×50	尼龙轮或聚氨酸轮或橡胶

手动液压搬运车： 小体积液压装置，操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活 塞杆，内部溢流阀提供过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。手动液压搬运车分类： 镀锌手动液压搬运车、不锈钢手动液压搬运车快起高级手动液压搬运车，重型手动液压搬运车。手动搬运车特点： 搬运车也叫搬运小坦克，重物移运器，地牛。主要用于搬运各类机械机器或者其他重物，可以配合千斤顶，手摇挎顶等起重工具一起使用，减少劳动强度，提高效率。我公司经营各种型号的搬运车，如越障碍搬运车，主要用于搬运路程中跨越障碍的搬运作业，这种搬运车可以轻松跨越障碍，不会伤害到搬运车且操作简单；手动液压搬运车特性：油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护
?根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;带手动缓降控制阀的密封式油泵，高性能型材钢和结构的货叉，上升、下降、移动三种位置的调节手柄，各活动处都加入润滑油。功能： 手动托盘搬运车：手动托盘搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。手动托盘搬运车分为标准型、快速起升型、低放型、镀锌/不锈钢型、
纸筒型、电子称重型、5t重载型；承载能力1.0～5.0吨，作业通道宽度一般为2.3～2.8米。

手动液压搬运车： 小体积液压装置，操作简单，使用方便。手柄设计符合人体工程学原理，具有三大功能：提升、搬运、放下。整体铸造油缸，外形美观，坚固耐用，优质钢板打造，镀铬活 塞杆，内部溢流阀提供过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，降低维修费用。是车间货物搬运的好帮手。手动液压搬运车分类： 镀锌手动液压搬运车、不锈钢手动液压搬运车快起高级手动液压搬运车，重型手动液压搬运车。手动搬运车特点： 搬运车也叫搬运小坦克，重物移运器，地牛。主要用于搬运各类机械机器或者其他重物，可以配合千斤顶，手摇挎顶等起重工具一起使用，减少劳动强度，提高效率。我公司经营各种型号的搬运车，如越障碍搬运车，主要用于搬运路程中跨越障碍的搬运作业，这种搬运车可以轻松跨越障碍，不会伤害到搬运车且操作简单；手动液压搬运车特性：油泵为整体密封式，关键部件采用德国进口原件，有过载保护
?根除漏油的弊病，大小活塞杆镀铬结构牢固，有过载保护，下降速度控制，阀芯采用整体件，有别于分散零件，便于维修，从而使该车更适应市场需求。运动部位装配有合金衬套，能够吸收偏载，耐磨损，延长使用寿命且更换方便。尼龙进入滚子和退出滚子减轻了操作工的力，并有保护了负荷的轮子和货叉;带手动缓降控制阀的密封式油泵，高性能型材钢和结构的货叉，上升、下降、移动三种位置的调节手柄，各活动处都加入润滑油。功能： 手动托盘搬运车：手动托盘搬运车主要应用于需要水平搬运而地方拥挤的场合，用户可以根据不同的工况需求选择最适合型号。手动托盘搬运车分为标准型、快速起升型、低放型、镀锌/不锈钢型、
纸筒型、电子称重型、5t重载型；承载能力1.0～5.0吨，作业通道宽度一般为2.3～2.8米。

"厂家低价甩卖 搬运车 手动液压托盘搬运车 仓储搬运车 手动叉车"的品牌为杰晨，基本投资额是0-0.5万（元），加盟费为1（元），保证金额是1（元），项目区域要求为全国，品牌发源地是泰兴，预计回报率为10（%），预计回报周期是1（年），特许权使用费为1000（元），合同期限是5（年），加盟商总数为20（家），特许经营时间是10（年），经营模式为经销,代理,合作，发展模式是自由代理