

SANTAK山特3C20KS厂家

产品名称	SANTAK山特3C20KS厂家
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C20KS 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

城堡C1-3kVA 广泛应用于全国各地区供电品质欠佳的边远山区潮湿高热的东南沿海还是供电紧张的大中城市典型应用中小型企业、大型企业分支机构、网点等小型化数据中心存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端精密仪器设备等城堡山特UPS电源 广泛应用于全国各地区山特UPS电源都能给您的负载提供安全可靠的保护全新升级全新的功率设计和散热设计。通过使用较强壮的电子器件，较成熟的DSP 控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的功率因数再次提高功率因数由0.8升级至0.9，相比传统UPS，带载量增加28%。创新的散热设计，体积较小，功率密度较高较率，较强适应性满载效率高达94%，半载时效率即可达到93.5%，ECO 模式下效率较可高达98%，为您节省了宝贵的能源。宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，兼容发电机，为您的设备提供较优质的**人性化设计，为您量身定做**低静音设计，正常环境下UPS

运行噪音低达47dB，为您的设备提供静谧无声的不间断电力供应SANTAK山特3C20KS厂家安装注意事项

（阀控密封式铅酸蓄电池(系列)维护规程）（1）将电池固定好，避免受振动和冲击。将NP电池固定在机器内部以后，长时间使用时，请勿倒立使用。固定电池时，注意不要将固定电池用的装置（或粘用标识）上盖，上盖下面有排气阀。如果覆盖在排气阀上的上盖，电池内产生的气体就不能逸出。（2）由于电池在充电或存放过程中会产生易燃性气体（），所以不要把电池放置在有火花的地方（开关、丝等）（3）不要使用密闭容器和具有积存易燃气体构造的容器盛装电池。为避免积存易燃气体，请使用上、下带有通气孔的电池容器。如积存易燃气体，起火时会毁坏NP电池的容器。（4）把电池放入设备内使用时，为防止电池的温度上升，把电池设置在机器的较下部，并且在排列电池时，要使电池之间的温度差在3 以下，还要考虑容器的换气孔等等。另外，避免电池接触机器的内壁或相互接触。（5）不要将电池放置在发热物体旁边（如变压器等）。（6）

使用多个电池时，注意电池间的连线正确无误，注意不要短路。（7）接线时，注意不要把极性搞错。

企业文化：“追求、敢为人先、励精图治、奉献社会”是公司十年艰苦创业实践的写照和升华。

“追求”是一种奋发有为的竞争精神；“敢为人先”是一种藐视任何艰难险阻的大无畏气度；

“励精图治”是一种瞄准目标，追求有效治理的志向；“奉献社会”则是我公司对社会的一种承诺。

经营理念：以客户为关注焦点，倾听客户的声音。快速的服务行动，满足客户的合理要求。

以品质改善为工作重心。从各种不良中提取品质问题。

督促相关部门改善品质。确认品质改善在实际使用中的效果。

以业务成长为较终目的。售前规划设计增加产品之技术附加值。 售中展现公司之技术实力。售后体现公

司对客户的呵护。SANTAK山特3C20KS厂家合适的速度应该根据你自己的经验找到喷涂琴体时，应该在琴颈装置槽内装一个长手柄以方便移动。从琴体末端开始逐渐向下喷涂，喷完一面后再喷另一面。喷涂琴体正面或背面时，将喷枪喷出的图案调整成垂直的椭圆形，从琴尾开始从左到右喷涂。每行喷涂痕迹应该与上一行重叠三分之一左右，每次完整喷整面。从上往下喷涂的意义在于万一喷涂的油漆向下流，可以被下面刚喷出的油漆溶解掉。向垂直面喷漆时，喷枪移动速度应该较快，防止出现油漆积聚下流或局部涂层过厚的情况呈现。