

钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板

产品名称	钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:tlywb 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

绝缘鱼尾板概述

鱼尾板，在轨道接头处起连接作用。钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板角钢与连接盘焊接连接，且角钢上的面在焊接完成后，以数控度头基座的安装底面为基准进行修正加工以保证面的位置精度，上述铣加工夹具中角钢与连接盘焊接连接的结构其实实施方案简单成本低，且角钢的焊接连接结构与修正加工相结合。钻孔设备具有水平导轨的床身位于床身的导轨前端且固定设置的钻孔工作台，导轨上设置有可沿导轨的前后端方向移动的钻削动力头，钻孔夹具固定在钻孔工作台上用于直角型鱼尾板的座用于将直角型鱼尾板压紧在座上的顶紧机构。鱼尾板（轨道接头夹板）俗称道夹板，是一种用于轨道与轨道之间连接使用的连接紧固件，钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板再由第二机械手将工件转运到钻孔设备上，上述直角型鱼尾板的装夹方式具有以下特点一是由于工件的装夹是以直角型鱼尾板前端两个外直角面为基准，加工后直角型鱼尾板尾端两个外直角面与前端两个外直角面毛坯面能够具有较好相对位置度精度。可以方便的实现上矩形管和下矩形管的连接，另外，这样的新结构在生产制造时也十分的方便，大大提高了生产企业的经济效益，后的，对于使用本实用新型的使用者来讲，本实用新型的安装和拆卸都易于实现，大大的提高了搭建塔式起重机的效率。通过导向板可以在夹板底部滑动，使鱼尾板在锻压凹陷时对鱼尾板左右两端施加拉力的过程中，导向板可以随着施加的拉力带着鱼尾板左右两端向内侧移动，避免鱼尾板左右两端无法向内侧移动而导致鱼尾板左右端被拉伸延长。为轻轨、重轨和超重轨。

绝缘鱼尾板介绍

轧制后的钢轨应笔直，不得有显著弯曲与扭转。对于轻重轨的局部弯曲和扭转及其矫正变形量，轨端面的倾斜等，不得超出规定。

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板放置架移动平台铣刀驱动源鱼尾板加强条立板抵紧装置驱动装置限位杆抵紧板接触条滑槽滑动辊对齐装置限位架限位块滑动孔对齐杆滑动杆移动装置，具体实施方式以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明，实施例一种用于固定鱼尾板的工装，参照图和图。座上设置有水平设置的底面和竖立设置的侧面，且侧面与

底面相互垂直，顶紧机构固定在钻孔工作台上的底座安装在底座上的液压缸，液压缸的伸缩杆前端连接有顶压头。其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板(接头夹板)、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板，欢迎订购。

鱼尾板也叫道夹板，主要是连接钢轨的，它的质量直接影响了整条轨道的运转，因此，山东中煤呼吁广大消费者在购买的时候要把质量放在前面。

绝缘鱼尾板主要结构

轻轨有8KG.9KG.12KG.15KG.18KG.22KG.24KG.30KG.轻轨鱼尾板又名道夹板，

重轨38KG.43KG.50KG.60KG，

起重轨QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。钢轨压鱼尾板 P43-50绝缘鱼尾板的有益是该用于起重机用鱼尾板的流水线生产方法设置有输送装置输送辊和传动带，通过输送装置的运作，可以使得输送装置通过传动带带动输送辊进行同步旋转，从而驱动钻孔装置内部的设备进行同步运作，实现间歇钻孔。固定中间板的穿通构件沿与结构元件连接方向平行延伸的多个行布，其中每行相同数量的穿通部件，对连接方向，应理解为互相对置并被鱼尾连接装置覆盖的结构元件各自的边缘的方向，总之。固定结构元件的固定支，和取向为基本在固定支延长线中并具有接近二面角角度的固定第二结构元件的第二固定支，和倾斜于和第二固定支的第三固定支，则另一鱼尾板通常称为鱼尾背板，在这种情况下。

鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。

具体又有四孔和六孔两种。

鱼尾板材质：球墨铸铁、Q235轧制、锻造。