

全国供应C65系列专用分励脱扣器生产 MX+OF

产品名称	全国供应C65系列专用分励脱扣器生产 MX+OF
公司名称	乐清市科迅电气有限公司
价格	25.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分励脱扣器 品牌:schneider/施耐德
公司地址	乐清市柳市镇前西垵村
联系电话	27871310 18658796279

产品详情

dz47小型断路器电气附件是我公司专为dz47 (c45) -63、dz47-100h (nc)、dz30-32(dpn)系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47 (c45) -63、dz47-100h(nc)、dz30-42(dpn)系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能

一、使用范围c65过欠压附件——mn、mv、mn+mv是专为(c65)系列断路器配套设计的辅助功能元件，通过对电源提供过压、欠压、过欠压检测，来控制断路器的通断，分断配电系统电路或检测断路器信号。可以和c65n、nb1等系列断路器配套使用。二、附件的名称、用途及符合标准mv、mn、mn+mv系列断路器附件的名称、用途及符合标准 (表1)

附件名称 代号 用途 符合标准 欠压脱扣器 c65mn

当电源电压下降在 $170v \pm 5\%$ 之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护

iec60947-2 : 1999、gb14048.2-2001 过压脱扣器 c65mv

当电源电压上升到 $270v \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护

iec60947-2 : 1999、gb14048.2-2001 过、欠压脱扣器 c65mn+mv

当220v额定电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 或下降在 $170v \pm \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护

iec60947-2 : 1999、gb14048.2-2001

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数 (表2) 附件名称 额定工作电压ue
动作电压 接线图c65mv过压脱扣器 ac : un=230v (欠压) $170v \pm 5\%$ c65mn欠压脱扣器
ac : un=230v (过压) $270v \pm 5\%$ mn+mv过、欠压脱扣器 ac : un=230v (过、欠压) 过压 : $270v \pm 5\%$ 欠压 : $170v \pm 5\%$ 四、安装方式注：所有电气附件都加挂在断路器的侧面，在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5 ~ +40 ;海拔高度：不超过2000m;环境条件：应无会引起危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃;安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"【全国供应】C65系列专用分励脱扣器生产厂家 MX+OF"的极数为3p4p，脱扣器电流是10（A），额定工作电压为220，加工定制是是，材质为阻燃，类型是分励脱扣器，型号为MX，适用范围是低压电气建筑高低压开关柜，品牌为Schneider/施耐德，产品认证是ccc