

DZ47附件MX+OF（24V分励脱扣器+辅助），国家CCC试验站检测

产品名称	DZ47附件MX+OF（24V分励脱扣器+辅助），国家CCC试验站检测
公司名称	乐清市之意电气有限公司
价格	14.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分励脱扣器 品牌:之意
公司地址	浙江乐清柳市浹东路37号
联系电话	86-057713868793975 13868793975

产品详情

国家ccc试验站权威检测，打造断路器附件第一品牌

你还在因为分励脱扣器+辅助是有源还是无源而困扰吗？你是否经常会遇到分励脱扣器+辅助烧坏线圈，甚至烧坏控制器，如果一个消防配件因为安装人员分不清改使用有源还是无源，不知道怎么接线而产生问题，影响的不仅仅是一只产品，也许是一整栋大厦。

我们公司生产分励脱扣器+辅助，专利产品，双微动控制，让产品不在分有源无源，24v的分励脱扣器，可以接220v的辅助电源去控制信号灯，报警器，控制面板，同时分励脱扣器上可以长期通电源，永不烧线圈。

您选择的不仅仅是一只产品，而是更加安全和放心。

of、sd、mx+of、mn

一、 用范围

系列断路器电气附件是我公司专为c45、nc系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与c45、nc系列断路器配合，以实现断路器的远程脱扣控制、分合状态指示、提供报警信号和线路的欠压、过压保护等功能。

of-----辅助触头

sd-----报警触头

mn-----欠压保护器

mx+of-----分励脱扣器+辅助触头

dc : 24v
110v 230v 400v

ac : 24v
110v 230v 400v

mx - 分励脱扣器

mx+of - 分励脱扣器+辅助触头

企业代号

附件名称	代号	用途	符合标准
辅助触头	of	提供辅助信号，控制辅助电路	iec60947-5-1：1997、gb18.5-2001
报警触头	sd	当断路器因被保护线路故障分断时，提供报警信号	iec60947-2：1999、gb1402-2001
分励脱扣器	mx	当控制电压超过额定电压的70%~110%时使断路器脱扣，实现线路保护	iec60947-1：1999、gb1401-2001
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路，并通过辅助触头实现对辅助电路的控制	iec60947-1：1999、gb1401-2001
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路，并通过微动开关实现对辅助电路的控制	iec60947-1：1999、gb1401-2001
欠压保护器	mn	线路电压降至35%~70%时，触发断路器脱扣，直至电压恢复至85%以上断路器才可以手动接通	iec60947-2：1999、gb1402-2001

四、主要技术参数

1.辅助触头、报警触头的技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定电流 (a)			每组触头数	接线图
	ac : 380v	ac : 220v	dc : 110v		
辅助触头 of	3	6	1	一常开 一常闭	
报警触头 sd	3	6	1	一常开 一常闭	

2.分励脱扣器及分励脱扣器+辅助触头的技术参数（见表3）

表3

附件名称		额定绝缘电压u _i	额定控制电源电压u _s	脱扣功耗 (w或va)	吸合电压	接线图
mx+of分励脱扣器+辅助触头		415v	ac/dc : 220 ~ 380v	240	(0.7 ~ 1.1) us	
			110 ~ 220v ac/dc : 24 ~ 48v	120		
mx+of分励脱扣器+辅助触头		415v	ac/dc : 220 ~ 380v	240	(0.7 ~ 1.1) us	
			110 ~ 220v ac/dc : 24 ~ 48v	120		
mx分励脱扣器		415v	ac/dc : 220 ~ 380v	240	(0.7 ~ 1.1) us	
			110 ~ 220v ac/dc : 24 ~ 48v	120		

3、失、欠压保护脱扣器

附件名称	额定绝缘电压u _i	额定控制电源电压u _s	吸合电压	释放电压	接线图
mn欠失压脱扣器	415v	ac : 230v	(0.85 ~ 1.1) us	(0.35 ~ 0.7) us	

为建立产品质量及服务监督机制，确保产品在需方的有效使用。我公司坚持顾客至上，质量第一的原则。做好售后服务工作，是我们责无旁贷的义务。质量跟踪服务是我们作出以下承诺：1、所提供的产品均符合国家及国际标准，各项指标符合用户的标准规范和技术要求。2、热情接待顾客来访、来电、来函，对顾客提出的技术问题，及时、认真解答，协助解决。3、提供给用户的产品进行了严格检测，各项性能均达到相应的标准方可出厂。4、产品质保期为壹年，质保期内若产品发生问题，对产品实行三包（包退、包换、包修）、运费和安装费由本公司负责。5、产品在到货验收过程中，若出现和合同订单不符，接到顾客通知后，24小时内作出答复和处理意见。6、开设技术服务专线电话，及时准确为顾客排除疑难问题：电话：0577-27877080

传真：0577-27878538

qq：313719796

全国免费客服热线：400-0880-818

"DZ47附件MX+OF（24V分励脱扣器+辅助），国家CCC试验站检测"的类型为分励脱扣器，型号是MX+OF（分励脱扣器+辅助），适用范围为消防等远程脱扣用，极数是1极，品牌为之意，额定工作电压是24-48V直流，产品认证为ISO9001，材质是PA66，加工定制为是