

施耐德塑壳断路器NS分励脱扣器MX 断路器NSX分励线圈

产品名称	施耐德塑壳断路器NS分励脱扣器MX 断路器NSX分励线圈
公司名称	乐清和谐电气有限公司
价格	50.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:分励脱扣器 品牌:schneider/施耐德
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清柳市长虹工业区
联系电话	86 0577 83282322

产品详情

施耐德塑壳断路器ns辅助触头of 报警触头sd 分励脱扣器mx 欠压脱扣器mn
手操机构 插入式底座

施耐德塑壳断路器ns其额定绝缘电压为950v，适用于交流50hz或（60hz），额定工作电压690v及以下，额定工作电流12.5a至630a的电流中，用来分配电能，在正常条件下作不频繁的闭合和断开之用，并在线路和设备过载，欠电压时起保护作用。额定壳架等级电流在400a及以下的断路器，也可作鼠笼型电动机的不频繁起动，运转中断开以及在电动机过载，短路及欠电压时起保护作用 马先生15858871362
0577-83282322 27863957

ns塑壳断路器附件系列ns分励脱扣器 ns辅助触头 ns欠电压脱扣器 ns100、250插入式 ns-400、630插入式 ns-400、630板后接线 ns-100、250手动操作机构 ns-400、630手动操作机构

"施耐德塑壳断路器NS分励脱扣器MX 断路器NSX分励线圈"的极数为3，脱扣器电流是32（A），额定工作电压为220，加工定制是是，材质为铁，类型是分励脱扣器，型号为MX，适用范围是断路器，品牌为Schneider/施耐德，产品认证是CCC