

C45过欠压脱扣器、DZ47 MV+MN

产品名称	C45过欠压脱扣器、DZ47 MV+MN
公司名称	乐清市厚达电气有限公司
价格	10.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:欠电压脱扣器 品牌:厚达
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇浹东工业区
联系电话	086 0577 27877080 18958776909

产品详情

一、适用范围

dz47小型断路器电气附件是我公司专为dz47 (c45) -63、dz47-100h (nc)、dz30-32(dpn)系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与dz47 (c45) -63、dz47-100h(nc)、dz30-32(dpn)系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、型号及其含义

1.mn指欠压保护器 2.mv指的是过压保护器 3.mv+mn指的是过欠压保护器

三、附件的名称、用途及符合标准

dz47-63、dz47-100h系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1(下图)

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	mn	当电源电压下降在(0.35~0.75)ue之间时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001
过压脱扣器	mv	当电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001
过、欠压脱扣器	mv+mn	当220v额定电源电压上升到 $275 \pm 5\%$ 或下降在 $170 \pm 7\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2:1999、gb1402-2001

四、主要技术参数

过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2(下图)

附件名称	额定工作电压 u_e	动作电压	接线图
mv过压脱扣器	ac : $u_n=230v$ (过压)	$275 v \pm 5\%$	
mn欠压脱扣器	ac : 230v、380v (欠压)	$(0.35 \sim 0.75) u_e$	
mv+mn过欠压脱扣器	ac : $u_n=230v$ (过、欠压)	过压 : $275 \pm 5\%v$ 欠压 : $170 \pm 7v$	

安装方式

所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个

环境与安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m；

环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"C45过欠压脱扣器、DZ47 MV+MN"的极数为2极，脱扣器电流是3(A)，额定工作电压为220V，加工定制是是，材质为PA66，类型是欠电压脱扣器，型号为MV+MN，适用范围是电路中，品牌为厚达，产品认证是CCC，属性为属性值