

DZ47型过欠压(MV+MN)脱扣器

产品名称	DZ47型过欠压(MV+MN)脱扣器
公司名称	上海桐梓电子科技有限公司
价格	16.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:欠电压脱扣器
公司地址	上海市金山区山阳工业区
联系电话	86-57727870326 13353392911

产品详情

类型	欠电压脱扣器	品牌	chan
型号	hnmv+mn过欠压脱扣器	材质	高阻燃
极数	2p	脱扣器电流	6-100 (a)
额定工作电压	240	适用范围	dz47-63、 dz47-100产品

一、适用范围本系列断路器电气附件是我公司专为(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，可以根据需要选择不同的电气附件与(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器配合，以实现断路器线路的欠压、过压、过欠压保护等功能。

二、附件的名称、用途及符合标准

(dz47)-63、(dz47)-100系列断路器附件的名称、用途及符合标准见表1。

表1

附件名称	代号	用途	符合标准
欠压脱扣器	hnmn	当电源电压下降在 $170 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的欠电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过压脱扣器	hnmv	当电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路的过电压保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001
过、欠压脱扣器	hnmn+mv	当220v额定电源电压上升到 $270 \pm 5\%$ 或下降在 $170 \pm 5\%$ 时，使断路器脱扣，实现线路保护。	iec60947-2：1999、gb1402-2001

三、主要技术参数过压、欠压、过欠压脱扣器，欠压保护器技术参数（见表2）

表2

--	--	--	--

附件名称	额定工作电压ue	动作电压	接线图
过压脱扣器	ac : un=230v (过压)	270 v ± 5%	
欠压脱扣器	ac : 230v、 380v (欠压)	(0.35 ~ 0.75) ue	
过、欠压脱扣器	ac : un=230v (过、欠压)	过压 : 275 ± 5%v 欠压 : 170 ± 5%	

安装方式所有电气附件都加挂在断路器的右侧面

注：在断路器左侧拼接的附件可以多个，在断路器右侧拼接的附件只能1个件与安装条件环境温度：-5 ~ +40 ；海拔高度：不超过2000m；环境条件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；安装条件：采用35mm标准卡轨安装。

"供应DZ47型过欠压(MV+MN)脱扣器"的极数为2，脱扣器电流是2 (A) ，额定工作电压为240V，加工定制是，材质为高阻燃，类型是欠电压脱扣器，型号为HNGQ(MV+MN)，适用范围是所有DZ47(C45)系列'NB7，品牌为配正泰'德力西'施耐德'人民等，产品认证是检测认证