

销售C65各种断路器附件SD

产品名称	销售C65各种断路器附件SD
公司名称	乐清市凌凯电器加工厂
价格	6.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:报警脱扣器 品牌:凌凯电器
公司地址	乐清市北白象镇桥下村南路
联系电话	86 0577 61732316 13867749275

产品详情

c65系列

断路器电气附件

产品使用说明书

一、适用范围

系列断路器电气附件是我公司专为c65系列断路器配套设计的辅助功能元件，在电气等线路或家居、建筑中，根据需要选择不同的电气附件与c65系列断路器配合，以实现断路器因被保护线路故障的远程脱扣控制、提供辅助信号，分合状态指示、提供报警信号功能。

二、型号及其含义

of-----辅助触头

sd-----报警触头

mx+of-----分励脱扣器+辅助触头

三、断路器附件的名称、用途及符合标准

c65系列断路器附件的名称、代号及用途见表1。

表1

附件名称	代号	用途	符合标准
辅助触头	of	提供辅助信号，控制辅助电路	iec60947-5-1：1997、gb14048.5-2001
报警触头	sd	当断路器因被保护线路故障分断时，提供报警信号	iec60947-2：1999、gb14048.2-2001
分励脱扣器+辅助触头	mx+of	远距离分断电路，并通过辅助触头实现对辅助电路的控制	iec60947-1：1999、gb14048.1-2001

四、主要技术参数

1.辅助触头、报警触头的技术参数（见表2）

表2

附件名称	额定电流 (a)			每组触头数	接线图
	ac : 380v	ac : 220v	dc : 110v		
辅助触头 of	3	6	1	一常开 一常闭	
报警触头 sd	3	6	1	一常开 一常闭	

2.分励脱扣器及分励脱扣器+辅助开关的技术参数（见表3）

表3

附件名称	额定绝缘电压 u_i	额定控制电源电压 u_s	脱扣功耗 (w或va)	吸合电压	接线图
分励脱扣器+辅助触头 mx+of	415v	ac/dc : 220 ~ 380v 110 ~ 220v	240	(0.7 ~ 1.1) us	

	ac/dc :	120		
	24 ~ 48v			

五. 安装方式

所有电气附件都加挂在断路器的侧面

注：每台最多可拼装3个指示附件（of或sd），两个脱扣器附件。

六、工作条件与安装条件

环境温度：-5 ~ +40 ；

海拔高度：不超过2000m；

件：应无会引起爆炸危险的介质，也无会腐蚀和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃；

件：采用35mm标准卡轨安装。

"专业生产销售C65各种断路器附件SD"的极数为1，脱扣器电流是3（A），额定工作电压为220，加工定制是是，材质为铜件，类型是报警脱扣器，型号为SD辅助触头，适用范围是商场宾馆家庭工地，品牌为凌凯电器，产品认证是ccc