

福建海达纸箱破裂强度试验机 全自动破裂强度试验机 可定制

产品名称	福建海达纸箱破裂强度试验机 全自动破裂强度试验机 可定制
公司名称	厦门海达精密仪器有限公司
价格	1777.00/台
规格参数	品牌:海达 型号:hd-504a-1 类型:纸箱破裂强度试验机
公司地址	厦门市湖里区新禾工业区九号楼
联系电话	86-05923732963 13950177302

产品详情

一、简介：

- 1、本仪器是国际通用型缪伦（mullen）式仪器；
- 2、广泛地适用于包装材料，主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板，也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试；
- 3、只要放进材料，即自动侦测，自动试验，自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印，仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理。

二、执行标准：

- 1、其各项性能参数和技术指标符合最新国家标准gb/t1539《纸板耐破度的测定法》和iso2759：2001国际标准规定《纸板—耐破度的测定》；适用于各类纸板的耐破强度试验。
- 2、符合标准：gb/t 1539、gb/t 454、iso 2759

三、用途：

- 1、纸和纸板强度性能检测的基本仪器，适用于各类纸和纸板的耐破强度试验。
- 2、本仪器操作简单、性能可靠、技术先进，是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门不可缺少的理想设备。

四、设计标准：jis-I1004、I1018、I1031、k6328、p8131、p8112及astm-d2210、tappi t403、iso2759-2001、gb/t1539

五、技术参数：

1、感应方式：压力转换器 2、指示方式：lcd（液晶显示） 3、操作方式：全自动 4、力量单位：kpa、psi（lbs/in²）、kgf/cm²，带单位切换功能 5、耐破度测量范围：250～5600kpa 6、夹环材质：不锈钢sus#304 7、夹环内径：上、下夹环内径 31.5±0.05mm 8、液压油：甘油85%，蒸馏水15% 9、加压速度：高压式170±10ml/min 10、准确度：±0.5% 11、自动夹紧和松开装置，试样夹持力：>690kpa 12、外型尺寸：（l×w×h）445×425×525mm 13、机台重量：70kg 14、功率：120w 15、电源：1 ac220±10%，50hz 16、标准配置：橡皮膜1片，扳手1把，校正片10张，甘油1瓶 17、选配：气泵1台

六、产品特点：

- 1、全电脑控制技术，开放式结构，自动化程序高，操作简单方便、安全可靠；
- 2、全自动测量，智能判断功能，操作系统实时显示试样的真实夹持压力；
- 3、自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能；
- 4、中文图形菜单显示操作界面，使用简单方便；
- 5、强大的力值曲线剖析功能（多层瓦楞纸板一起破裂为最大的破裂值），通过曲线能清楚的判断是单层逐步破裂或多层一起破裂。配合上位机软件测试，完美的数据分析；
- 6、高速微型打印机，打印高速，使用方便，故障低；
- 7、机电一体化现代设计理念，结构紧凑，外观美观大方，维修方便。

"专供福建海达纸箱破裂强度试验机 全自动破裂强度试验机 可定制"的加压速度为高压式170±10ml/min，加工定制是是，测量范围为250～5600kpa，马力是120W，类型为纸箱破裂强度试验机，重量是70kg（kg），型号为HD-504A-1，品牌是海达，电源为1 AC220±10%，50Hz，外形尺寸是445×425×525mm（mm）