

焊角强度试验机/门窗焊角强度试验机/门窗角强度试验机

产品名称	焊角强度试验机/门窗焊角强度试验机/门窗角强度试验机
公司名称	滕州市佳美机械制造有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:佳美 型号:sjs-20 类型:撕裂强度试验机
公司地址	滕州市洪绪镇东赵沟村村南路南
联系电话	13306372670 13306372669

产品详情

产品特点：

sjs-20型角强度试验机,是为门窗行业设计制造的一种精密电子测力设备,符合gb/t8814-2004的相关要求,它是将被测试件所受压力通过传感器,转换成电信号,送入高精度仪表,将所受压力的峰值显示并保留在显示屏上。该产品主要用于测试塑料门窗角隅部位的断裂强度,是门窗生产企业办理生产许可证的必备仪器。

- 1、测力范围：0--20kn
- 2、测量精度：±1%
- 3、加载速度：50±5mm/min
- 4、工作台：滑板支撑
- 5、工作电源：380v 50hz
- 6、外形尺寸：740*300*1500mm
- 7、整机质量：150kg

本产品符合国家标准gb/t8814-2004《门、窗用未增塑聚氯乙烯(pvc-u)型材》的相关要求 本产品符合国家标准gb11793.3-89《pvc塑料窗力学性能、耐侯性实验法》的规定 主要用于检测塑料型材的可焊接性以及检测塑料门窗的角隅部位的断裂强度 采用0.3级的高精度力值传感器 应用先进的微电脑测控技术,准确可靠 力值数码显示,峰值可保持 可选装微型打印机,检测结果自动打印,此功能为非标准配置。

"供应焊角强度试验机/门窗焊角强度试验机/门窗角强度试验机"的加压速度为 50 ± 5 mm/min，测量范围是0--20kN，加工定制为是，马力是0--20kN，类型为撕裂强度试验机，重量是150（kg），型号为SJS-20，品牌是佳美，电源为380，试验机是门窗角强度试验机，外形尺寸为740*300*1500mm（mm）