

## 矿用通信电缆MHYBV 1X4X7/0.97煤矿用信号电缆

产品名称	矿用通信电缆MHYBV 1X4X7/0.97煤矿用信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYBV 1X4X7/0.97 销售总监郭婷:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用通信电缆MHYBV 1X4X7/0.97煤矿用信号电缆

MHYVP (2~10) × 2 × (0.75~1.5) mm<sup>2</sup>

MHYVP 1 × (2~7) × (0.75~1.5) mm<sup>2</sup>

MHYVP 2 × 3.3 + 2 × 0.85 + 2 × 0.35

MHYVP 2 × 3.3 + 2 × 0.85

MHYVP32-2 × 2.5 + 3 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 3.0 + 1 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 2.0 + 2 × (0.75, 1.0)

MHYVP32-2 × 4.0 + 5 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 2.0 + 3 × (0.5, 0.75)

MHYVP32-2 × 1.5 + 1 × 0.5

MHYVP32-2 × 2.0 + 5 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.5 + 1 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.0 + 2 × 0.75

MHYVP32-2 × 3.0 + 2 × 0.75

MHYVP32-2 × 3.0 + 3 × 0.75

MHYVP32-2 × 3.0 + 5 × 0.75

MHYVP32-2 × 1.5 + 3 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.0 + 1 × 0.75

MHYVP32-2 × 2.5 + 5 × 0.75

MHYVP32- ( 3 , 4 , 5 , 7 ) × ( 0.3 , 0.5 , 0.75 , 1.0 , 1.5 ) :

MHYVP32-4 × 2.0 + 2 × ( 0.5 , 1.0 )

1. HSGWP22-2X5L通讯五类线电缆导体的长期工作温度：聚氯乙烯有70 、 105 两种；聚乙烯绝缘为70 ；交联聚氯乙烯绝缘为90 。

2. 电缆允许在环境温度-40 ~ 50 的条件下固定敷设使用，敷设时的环境应不底于0 。

3. 铜带屏蔽结构的电缆，敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍，其他电缆敷设时的弯曲半径应不小于电缆外径的6倍。

阻燃计算机屏蔽电缆也就是绞对屏蔽电缆|计算机屏蔽电缆|对绞对屏电缆|分屏总屏电缆|双屏双绞屏蔽阻燃电缆|计算机屏蔽控制电缆

天津市电缆总厂一分厂主要经营矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV  
MKVV32 MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2  
MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆

矿用通信电缆MHYV1X4X7/0.37煤矿用信号电缆MHYVR矿用监控电缆 矿用传感器电缆 矿用网线

矿用通信电缆MHYAV20X2X1/0.8煤矿用信号电缆

矿用通信电缆MHYV 1X5X7/0.52煤矿用信号电缆

矿用通信电缆MHYBV 1X4X7/0.97煤矿用信号电缆

矿用通信电缆MHYSV 10X2X1/0.8煤矿用信号电缆5X2X1/0.8 20X2X1/0.8 30X2X1/0.8 50X2X1/0.8  
80X2X1/0.8 100X2X1/0.8

矿用通信电缆MHYS32 30X2X1/0.8煤矿用信号电缆煤矿用钢丝铠装电缆30X2X1/0.8 50X2X1/0.8

80X2X1/0.8 100X2X1/0.8