

广东空调发泡板 亿昂空调服务及时 空调发泡板

产品名称	广东空调发泡板 亿昂空调服务及时 空调发泡板
公司名称	德州亿昂空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇工业园
联系电话	13573403888 13573403888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州亿昂空调设备有限公司

空调发泡板的产品特点

一、规格品种多，容重范围：（40—60kg/m³）；长度范围：（0.5米—4米）；宽度范围：（0.5米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。二、切割精度高，厚度误差±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。三、泡沫细密，泡孔均匀。四、容重量轻，可以减少制成品的自重量，空调发泡板厂家，比传统的产品低30—60%。五、抗压强度大，可以承受在制造成品过程中的巨大压力。六、方便质量的检验，由于在切割过程中去掉了四周的表皮，板材的质量一目了然，保证了制成品的保温效果。厚度可按用户要求生产加工。

空调发泡板的产品特性介绍

针对这方面的知识我们应该了解到的是空调发泡板的聚氨酯材料孔隙率结构稳定，厂家批发空调发泡板，基本上是闭孔结构，空调发泡板报价，不仅保温性能优良，而且抗冻融、吸声性也好。聚氨酯发泡板材的等级：聚氨酯泡沫的阻燃等级有B1、B2、B3三个等级。

因为成本问题，夹心板用的聚氨酯料大部分是B3级的，少量的B2级的，也有少量的特殊要求的B1级的。B1级为‘难燃’；B2级为‘可燃’；B3级为‘’。B1级氧指数要求30%以上；

空调发泡板的产品表面喷涂油漆处理；如PVC浴室柜油漆工艺，广东空调发泡板，PVC浴室柜油漆工艺等。主要成份：纤维素树脂、物殊聚合物等。PVC发泡板油漆：白色、红色、清漆、绿色、天蓝、、珠光漆黑色、黄色、闪银漆等。特性：PVC发泡板油漆系列，对PVC大板施工容易、附着力强、硬度高、耐晒性佳、喷漆后对PVC板材切割、钻孔均无锯齿状裂痕，性能优异，易喷涂、低成本、单组份符合ROHS环保、对油漆涂装PVC浴室柜、PVC浴室柜表面有很好的装饰性和保护功能。

广东空调发泡板-亿昂空调服务及时-

空调发泡板报价由德州亿昂空调设备有限公司提供。德州亿昂空调设备有限公司是山东德州,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亿昂空调领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亿昂空调更加美好的未来。