

# 大理热轧步步紧 热轧步步紧厂家 建辉实业

产品名称	大理热轧步步紧 热轧步步紧厂家 建辉实业
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

## 产品详情

步步紧也是一种加固材料，用于加固柱子、圈梁方面的，主要的作用就是用它自身的锁紧功能进行柱子和模板加固，辅助混凝土的浇筑，具备一定的抗压力，它是一种新型建筑器材，使用起来非常快捷，另外还可以省去不少的时间，传统的加固方式可能会使用较多的辅材，形成很大的浪费，而使用步步紧加固后可以很省钱，另外本身还可以周转多次使用，所以现在步步紧的销量还是挺大的，因为施工单位都需要嘛，但是步步紧的锁紧力存在一定的局限性，如果加固大模板类的不建议使用，小型构件可以使用，大理热轧步步紧，方便很多。

建筑步步紧是金属制品，由的205钢材锻压而成，步步紧俗称卡子，在修建行业中发动固定柱子的效果，常见的步步紧由钩形卡杆与活动卡头两部分组成。步步紧成本低，并且可供重复运用，损坏率极低。由于步步紧是一种新型建筑用具，使用方法快捷，不仅能节省工作时间，提高工作效率，更能节约大量木材，热轧步步紧报价，因此步步紧在防生锈处理上必须做好充足的准备，下面我们来看下具体有哪些细节。

工程模板加固柱子、圈梁类的全使用步步紧，步步紧在许多地方也被称为大刀卡，因为形状像镰刀状，热轧步步紧供应，故为会被称为大刀卡，像一般的剪力墙不建议使用步步紧加固，热轧步步紧厂家，友坤建材厂家会建议使用对拉螺杆、止水螺杆来模板搭建，步步紧只适用于小型模板工程，对侧压力要求不高的，它用在梁底其间距要看方料的大小，它的正常间距为500mm-800mm，但如果方料厚度小于40mm，施工布置间距就不得大于450mm。

大理热轧步步紧-热轧步步紧厂家-建辉实业(诚信商家)由云南建辉实业有限公司提供。云南建辉实业有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。建辉实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！