

# 热轧步步紧供应 德宏热轧步步紧 建辉实业

产品名称	热轧步步紧供应 德宏热轧步步紧 建辉实业
公司名称	云南建辉实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处云溪社区林家围居民小组340号5幢3号
联系电话	13888914358 13888914358

## 产品详情

步步紧的买卖行为中，不建议购买二手步步紧，因为二手旧步步紧有太多的不确定因素，而屋无法对步步紧质量进行管控，这对于后期的使用是一个严峻的考验，所以施工朋友自己购买步步紧，德宏热轧步步紧，管控好质量及周转次数，做到心中有数，有的二手步步紧可能周转使用了数次，热轧步步紧供应，一经使用容易导致质量问题，因此说在新旧步步紧的选择上要慎重，购买新步步紧可提升整个工程质量度，当然其质量要求就可以抓好，毕竟对接的是厂家。

步步紧呢是一个钩子，可以加固大型模板剪力墙容易产生漏浆、涨模的问题，但它所承受的抗压力远没有建筑螺杆大，于是会用到一些小型构件上，比如说圈梁、柱子等，这两个使用步步紧加固还是很合适的，热轧步步紧销售，而那些大型剪力墙结构件使用对拉螺杆加固，因为抗压力强，不容易折断，但被混凝土包围不易拔出，一般常配套塑料套管，拆卸会轻松很多，也会保护好螺杆。所以说使用什么材料应了解各自的特点，优缺点，才能更加合理的应用此类型的建筑材料，对于施工来说会更加有利。

步步紧用来模板紧固或是加固柱子的，在建筑工程中使用步步紧是目前的一个重要环节，只要有使用建筑螺杆的地方一定会使用到步步紧，许多前期采购步步紧的客户后期一定会采购螺杆的，因此建筑步步紧在施工单位缺一不可，热轧步步紧厂家，而且步步紧的使用成本也不高，用模板卡子其制作成本不时不足9元，目前我国建筑领域里，步步紧常用的型号有70cm、80cm、90cm、100cm这几种规格，那么在一个工程需要用什么规格、用多少的步步紧会在前期预算中体现。

工程模板加固柱子、圈梁类的全使用步步紧，步步紧在许多地方也被称为大刀卡，因为形状像镰刀状，故为会被称为大刀卡，像一般的剪力墙不建议使用步步紧加固，友坤建材厂家会建议使用对拉螺杆、止水螺杆来模板搭建，步步紧只适用于小型模板工程，对侧压力要求不高的，它用在梁底其间距要看方料的大小，它的正常间距为500mm-800mm，但如果方料厚度小于40mm，施工布置间距就不得大于450mm。

热轧步步紧供应-德宏热轧步步紧-

建辉实业由云南建辉实业有限公司提供。云南建辉实业有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的日用五金等行业积累了大批忠诚的客户。建辉实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！