

tpo防水卷材 星洲防水 tpo防水卷材粘贴

产品名称	tpo防水卷材 星洲防水 tpo防水卷材粘贴
公司名称	潍坊市星洲防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业区
联系电话	15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

夹筋TPO防水卷材的施工方法主要有两种，一种是热熔铺贴法，另外一种冷粘法。采用热熔法的效果优势是工程造价不高，这种方法所需要的程序处理难度不高，无论从技术还是从材料方面来衡量，都比另外一种冷粘法成本要低。在施工过程中所需要的粘合剂不多，而且也不会产生空鼓现象，tpo防水卷材粘贴，算是一种比较环保低成本的施工法。

用机械等对焊缝进行检测。

热空气焊接：使用自动热空气焊接机、爬行焊机或手持热空气焊接机以及硅酮辊，以热空气焊接TPO卷材。当屋面坡度较大不便使用自动焊机时，使用爬行焊接或手持热空气焊接机。

TPO屋面系统具有显著的综合优势，tpo防水卷材，尽管TPO占有率较低，tpo防水卷材价格，还处于推广阶段，但其优异的性能和凉爽屋面的概念，经济前景广阔。

卷材的铺设及固定：施工时首先要进行卷材预铺，卷材长边搭接宽度为120mm，卷材短边搭接75mm，按设计固定件间距安装固定件。

tpo防水卷材铺贴隔汽层：在混凝土基层上采用涂料作为隔汽层，按涂料施工工法进行施工，在经验收合格的基层上铺设PE膜隔汽层。

tpo防水卷材机械固定保温层：保温板应采用机械固定安装，采用多层保温板时，tpo防水卷材厂家，上下层保温板应错缝安装，避免形成通缝以影响保温效果。

tpo防水卷材卷材的铺设及固定：施工时首先要进行卷材预铺，卷材长边搭接宽度为120mm，卷材短边搭接75mm，按设计固定件间距安装固定件。

tpo防水卷材-星洲防水-tpo防水卷材粘贴由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防水材料有限公司为客户提供“pvc防水卷材,tpo防水卷材,eva防水卷材,CPE防水卷”等业务，公司拥有“星洲”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。