

纤维编织（缠绕）胶管 棉线胶管 编织管

产品名称	纤维编织（缠绕）胶管 棉线胶管 编织管
公司名称	景县海马胶管厂
价格	5.00/米
规格参数	材质:用途来定 用途:油水空气 厂家(产地):河北景县海马胶管厂
公司地址	城西工业区
联系电话	86-03186386663 13473831119

产品详情

景县海马胶管厂专业制造各种型号

性能的胶管.备注：网站报价不准确，请来电咨询：15233299995 qq419793437 高扬

缠绕与编织胶管是我公司的又一个主要产品。管体骨架结构采用高强度浸胶聚脂线缠绕和编织而成。内胶根据胶管用途采用相应的胶种。可用于输送压缩空气、输水、输油、输气等。

1.结构：由内胶层，1~2层浸胶帘子线编织或缠绕增强层，外胶层组成。

2.特点：胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软经久耐用等优点。

胶管的最小爆破压力为工作压力的三倍。

3.纤维编织胶管可供柴油机输送汽油、煤油、柴油及其它矿物油类用，具有优良的抗油侵蚀性能，并且能传送100 以下的机油。胶管使用环境温度不低于-30 ；同时适用于其它石油基、油水乳化液体和压缩空气及惰性气体介质。

4.产品规格： 3.2 ~ 38mm输油用纤维编织的燃油专用胶管及输送空气纤维编织的空压专用胶管，编织胶管长度大，最长可达百米。



内径mm		层数		工作压力mpa(参考外径mm	参考重量	长度
公称尺寸	公差	编织	缠绕(单向)	m	kgf/cm ²		kg/m	
5	±0.3	1	-	3.92(40)	13.6	0.17	100	± 300
6	±0.3	1	-	3.43(35)	14.6	0.18		
8	±0.5	1	-	3.92(40)	18.0	0.28		
10	±0.5	1	-	3.43(40)	20.0	0.32		
13	±0.5	2	-	2.94(30)	26.5	0.70	100	± 400
16	±0.5	2	-	2.94(30)	29.5	0.80		
19	±0.5	2	-	2.94(30)	33.0	0.68		
22	±0.5	2	-	2.45(25)	36.0	1.00		
25	±0.5	2	-	1.96(20)	40.0	1.10		

销售部电话：0318-438 8886

传真：0318-4266661

在线qq：897776637

网址：www.hbhaima.cn

邮箱：hbhaima@126.com

"纤维编织（缠绕）胶管 棉线胶管 编织管"的材质为用途来定，用途是油水空气，厂家(产地)为河北景县海马胶管厂，公称外径是22（mm），壁厚为4.5（mm），长度是100（m）