

纤维增强尼龙弹性体树脂管

产品名称	纤维增强尼龙弹性体树脂管
公司名称	河北中信橡胶管带有限公司
价格	100.00/个
规格参数	材质:尼龙 用途:高压 公称外径:8.3--65.2 (mm)
公司地址	河北省景县城北工业区
联系电话	0318-4365388 15028786188

产品详情

纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)

因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化、使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛。1、汽车的压力制动系统；2、汽车的动力转向系统；3、汽车的制动管道控制系统；4、变速箱控制系统；5、工程机械，如：挖掘机、装载机、起重机的液压输送系统及液压控制系统；6、机械加工设备的液压操作和液压控制系统；7、高压喷漆用管；8、液体树脂输送用管。

纤维增强尼龙弹性体树脂管(xpa)技术参数

公称内径(mm)	增强层数	外径(mm)	允许工作压力mpa	最小爆破压力mpa	最小弯曲半径(mm)
4		8.3 ± 0.2	22	80	55
		9.2 ± 0.2	28	100	
6		10.5 ± 0.2	20	45.2	70
		12 ± 0.2	26	64	
		13.5 ± 0.2	32	80	
8		12.8 ± 0.3	19	32.8	85
		14 ± 0.3	24	49	
		15.5 ± 0.3	30	60	
10		15 ± 0.3	18	28	95

		16.5 ± 0.3	22	44	
		18 ± 0.3	26	52	
13		19.5 ± 0.3	16	27.2	120
		21 ± 0.3	20	40	
		23 ± 0.3	24	48	
16		23.5 ± 0.5	12	20	150
		25.5 ± 0.5	14.5	32	
		27.5 ± 0.5	17	40	
19		27 ± 0.5	10	16	170
		29 ± 0.5	13	30.4	
		31 ± 0.5	16	35.2	
22		30 ± 0.5	8	15.2	200
		32 ± 0.5	12	28.8	
		34 ± 0.5	14	36.8	
25		34 ± 0.8	6	14.8	270
		36 ± 0.8	9	27.6	
		38.5 ± 0.8	12	31.2	
32		43 ± 0.8	4.5	10.4	310
		46 ± 0.8	6	18	
		48.5 ± 0.8	7.5	21.2	

"纤维增强尼龙弹性体树脂管"的材质为尼龙，用途是高压，产商/产地为河北，公称外径是8.3--65.2（mm），壁厚为2（mm），长度是20（m）