

现货出售pu纤维编制增强软管 原厂加工出售

产品名称	现货出售pu纤维编制增强软管 原厂加工出售
公司名称	乐陵东峰塑胶软管制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	材质:pu/tpu 用途:高档配套软管 厂家(产地):山东德州
公司地址	乐陵市开发区
联系电话	0534-2114777

产品详情

tpu纤维编制软管

采用编织线加强技术植入管体内，具备超耐压能力，无毒耐水解，符合rosh相关标准。

纤维软管.本产品具有无毒、透明、耐压、抗拉伸、耐酸碱等腐蚀、外形美观、柔软轻便、以久耐用之特性，可广泛应用于食品、卫生行业，在-10 - + 80 范围内是空气、水、煤气、油灯及其它液、气体的良好管道。

用途：1.本产品是工业、农业、渔业、食品业、建筑及家居等行业中各种设备的供水、气、油及出口设备的高档配套软管。如气动、高压冲洗、机械维修、农田园林浇灌、农药喷洒、土木工程、液体食品输送、煤气输送等行业的配套。是pvc、橡胶软管的最佳替代产品。

2.食用级输送包纱硅胶软管，编织线加强的硅胶管，它具有耐压、抗拉伸、耐酸碱、耐腐蚀、外型美观、柔软轻便、经久耐用之特性，广泛应用于苛刻要求的制药、生物医学、化妆品和食品的应用。内部的聚酯或聚酰胺编织线增加了耐压能力。在-60 ~200 范围是空气、水、油类及其它液体（输送牛奶、饮料、烧酒、啤酒、果酱等）、气体的良好管道。能满足您不同工作环境的多种需求，内部的聚酯或聚酰胺编织线增加了耐压能力。耐压能力是同类非增强型软管的4倍。符合fda及rohs相关标准。已通过大量的物理、化学测试。

输送介质：化学液体、食品与饮料、油、水、气

适用温度：-35 —90

硬度范围：70a

规格如下表。特殊规格型号可定做

外径 od(mm)	内径 id(mm)	长度 m	200c爆破压力 kgf/cm2	600c爆破压力 kgf/cm2	工作压力 kgf/cm2
9	4	100	70	16	11
11	6	100	70	16	11
13.5	8	100	60	16	11
15	9	100	55	15	11
16	10	100	45	15	10
18	12	100	40	15	10
22	15	100	35	13	8
26	19	50	30	12	7
33	25	50	25	10	6
41	32	40	20	9	5
48	38	40	18	8	4
62	50	40	14	8	3

"现货出售pu纤维编制增强软管 原厂加工出售 价格优惠"的厂家(产地)为山东德州，公称外径是21（mm），壁厚为2.5（mm），用途是高档配套软管，材质为pu/tpu