

# 耐高温200 硅树脂玻璃纤维套管

产品名称	耐高温200 硅树脂玻璃纤维套管
公司名称	苏州沃尔兴电子科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	材质:玻璃纤维 厂家(产地):苏州volsun
公司地址	中国江苏苏州市吴中区金枫路216号东创科技园B3幢
联系电话	86-051266386808 18963669822

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维管：

产品类别：

玻璃纤维管（内纤外胶）

用途规格：

适用于各类家用电器、工业机器、照明灯具、电子仪器、线束加工制品等绝缘保护。

材质：由玻璃纤维线纺织成管状，然后涂以矽质绝缘油经高温烘干而成。阻燃性、自熄性（ulvw-1）及介电性（neman&h）标准。

耐温：

-10 -220

耐压：

4.0kv，耐压4.0kv套管双层套管(内纤外胶纤维套管)

规格

内径(mm)	内径公差	1.2kv壁厚	1.5kv壁厚	2.5kv壁厚	4.0kv壁厚 (纤外)
0.8	+0.3/-0.1	0.3 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.65 ± 0.05
1.0	+0.3/-0.1	0.3 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.65 ± 0.05

1.5	+0.3/-0.1	0.35 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.55 ± 0.05
2.0	+0.3/-0.1	0.25 ± 0.05	0.3 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.6 ± 0.05
2.5	+0.3/-0.1	0.35 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.7 ± 0.05
3.0	+0.3/-0.1	0.35 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.7 ± 0.05
3.5	+0.3/-0.1	0.4 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.75 ± 0.05
4.0	+0.3/-0.1	0.35 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.45 ± 0.05	0.7 ± 0.05
4.5	+0.3/-0.1	0.45 ± 0.05	0.5 ± 0.05	0.55 ± 0.05	0.8 ± 0.05
5.0	+0.5/-0.1	0.4 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.5 ± 0.05	0.75 ± 0.05
5.5	+0.5/-0.1	0.3 ± 0.05	0.35 ± 0.05	0.45 ± 0.05	0.8 ± 0.05
6.0	+0.5/-0.1	0.35 ± 0.05	0.4 ± 0.05	0.45 ± 0.05	0.75 ± 0.05
7.0	+0.5/-0.1	0.45 ± 0.05	0.5 ± 0.05	0.5 ± 0.05	0.8 ± 0.05
8.0	+0.5/-0.1	0.5 ± 0.05	0.55 ± 0.05	0.6 ± 0.05	0.85 ± 0.05
9.0	+0.5/-0.1	0.5 ± 0.05	0.55 ± 0.05	0.6 ± 0.05	0.95 ± 0.05
10.0	+0.5/-0.1	0.55 ± 0.05	0.6 ± 0.05	0.65 ± 0.05	1.05 ± 0.05
11.0	+1.0/-0.1	0.55 ± 0.1	0.6 ± 0.05	0.65 ± 0.05	1.10 ± 0.05
12.0	+1.0/-0.1	0.55 ± 0.1	0.65 ± 0.05	0.70 ± 0.05	1.15 ± 0.05

其它规格按客户要求生产

联系电话：0512-66386808-8803

联系电话：15062376155

腾讯qq：2373685667

"耐高温200 硅树脂玻璃纤维套管"的厂家(产地)为苏州volsun，公称外径是7（mm），长度为100（m），壁厚是0.20-1.50（mm），用途为电器、工业机器、照明灯具、电子仪器、线束加工制品等绝缘保护，材质是玻璃纤维