

32一层纤维编织胶管 , .

产品名称	32一层纤维编织胶管 , .
公司名称	景县保成胶管液压气动附件厂
价格	30.00/米
规格参数	材质:天然橡胶 用途:32喷砂管除锈管 厂家(产地):河北骏马
公司地址	河北景县商贸城
联系电话	86-1571-3288603 13831828832 13833863031

产品详情

温度范围：-40 ° c(-40 ° f)到+70到 ° (+158 ° f) 内胶层：耐磨，导静电橡胶加强层：高强度合成织物编织，螺旋钢丝，和防静电铜线外胶层：耐磨，抗氧化，耐侵蚀，波纹特殊合成橡胶印 记：黑色

供应耐柴汽油胶管，钢丝编织高压胶管，线编织中低压胶管，

用于吸入和输送干块材料，沙砾，石子，干水泥等

2层帘子线 加螺旋钢丝

供应供应空调软管，线编织胶管，耐柴油汽油胶管，耐氟胶管。质量保证，欢迎咨询洽谈。供应汽车水箱胶管 暖风管 空调管 耐油管 橡胶管-

用途：

泥浆管用于建筑工程等排水,排污泥，洗井吸排,河流吸沙等一系列操。适用于港 湾、河流、湖泊等疏竣工程的挖泥设施配套，用于抽吸泥浆。

特性：

1. 此产品采用耐磨性能良好的特殊胶料制成，使用安全可靠。

2. 使用胶层具有良好的弹性及使用灵活性

3. 泥浆胶管的内径、外径、工作压力、爆破压力可按客户要求定做，最大口径可达到500毫米；最大长度可达100米。

4. 使用环境：应在-20-40度的环境

输油管 · 用途：用于输送石油基燃油、润滑油及其他矿物油。 · 特性：胶管以聚酯线增强，耐压性能好。

产品描述：高耐磨喷砂高压胶管用途：产品主要用于各类隧道工程，井巷、洞室、护坡喷锚，在水电、矿业、军防等领域有广泛的应用。特性：采用聚氨酯和丁基橡胶为主要原料，并加入特殊补强剂。具有高耐磨、高韧性耐高压等特点，耐磨指标是普通喷砂管的2-3倍。在同行业中享有“耐磨王”的美誉。钢编喷砂胶管采用镀铜胶管专用钢丝编织，承受工作压力是夹布胶管的3-4倍，具有耐压程度高，抗驱挠性能优越之特点。销售高压胶管.液压油管.低压耐油夹布管.煤矿接头.快速接头.喷砂管.胶管接头.水.风.气管.

供应耐柴汽油胶管，钢丝编织高压胶管，线编织中低压胶管，

供应供应空调软管，线编织胶管，耐柴油汽油胶管，耐氟胶管。质量保证，欢迎咨询洽谈。供应汽车水箱胶管 暖风管 空调管 耐油管 橡胶管-

供应应pvc管--规格：8.5-250（mm）

pvc材料简介：

pvc,全名为polyvinylchlorid，主要成份为聚氯乙烯，另外加入其他成分来增强其耐热性，韧性，延展性等。这种表面膜的最上层是漆，中间的主要成分是聚氯乙烯，最下层是背涂粘合剂。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。它的全球使用量在各种合成材料中高居第二。据统计，仅仅1995年一年,pvc在欧洲的生产量就有五百万吨左右，而其消费量则为五百三十万吨。在德国，pvc的生产量和消费量平均为一百四十万吨。pvc正以4%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用。近年来pvc在东南亚的增长数度尤为显著，这要归功于东南亚各国都有进行基础设施建设的迫切需求。在可以生产三维表面膜的材料中，pvc是最适合的材料。

欢迎咨询订购pvc给水管。

种类	pvc软管	公称外径	18-85 (mm)
产商/产地	创盛塑胶	壁厚	2.5 (mm)
长度	20 (m)	用途	通风排气管

管子内壁平滑、光亮、柔软和耐磨，是理想通风，通水，不积尘，不积水环保产品。

用途：1.室内的吸、排气用,空调装置.

2.纺织机的通风管.3.土木机、金属打磨加工机器的集、吸尘.

4.船用充气泵管，气筒管等。5..煤矿、矿山的坑内送、排气.

6.水泵吸排水.

7.护套电线。7.各种机械通风.排水。

8.农业灌溉等。

管子的规格,颜色，长度都可以根据客户的要求生产.

13831828832。13833863031- 长期供应-景县保成胶管液压气动附件厂您好！顾问目前不在线，请您拨打13833863031与马先生联系,这边将会尽快帮你解决。主要客户群：

石油，化工，冶金，煤炭，矿山，水电机械 环保设备配件。http://mabaocheng888.b2b.hc360.com

qq：812909139

本公司经营泥浆管，质量保证，欢迎咨询洽谈。

移动空调风管pp管 空调管保温管热风管，质量保证，欢迎咨询洽谈。

"供应32一层纤维编织胶管，厂家直销."的材质为天然橡胶，用途是32喷砂管除锈管，厂家(产地)为河北骏马，公称外径是50 (mm)，壁厚为9 (mm)，长度是20 (m)