

RAD-60个人剂量报警仪

产品名称	RAD-60个人剂量报警仪
公司名称	北京环宇科信科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:芬兰isotrak 型号:rad60
公司地址	北京市昌平区东小口镇中滩村3#商务办公楼5层502
联系电话	010-84840166 18601030891

产品详情

rad-60个人剂量报警仪

芬兰原装进口产品 (isotrak tm /doseduard)。此个人剂量报警仪是一种从事 射线和x射线辐照工作人员的个人射线报警仪器，它能够准确测量辐射剂量以确保使辐照工作人员的辐射剂量保持在合理地达到低剂量的精密仪表。剂量率或累计剂量值显示在液晶显示屏上。

当剂量或剂量率超过预置值时就响起声音报警。能量补偿电路确保仪器有高准确度。即使取出电池，测量结果仍能存储在芯片中不会丢失。本个人剂量仪的机壳坚固耐用且防水溅，它是用易去污的光滑的耐撞击的材料制成的，设计能防止其读数由于机械撞击或由于射频场的作用而意外消除。

特点: 1、可任意选择报警范围 2、可累计射线剂量 3、可测量实时射线剂量率
4、数字式显示 5、体积小,重量轻 6、灵敏度高 7、usv/n和mrem/h测量单位互换

rad-60个人剂量报警仪

技术指标： 1.规格型号：isotrak/rad-60(doseduard)个人射线/剂量报警仪
2.可探辐射种类： 射线和x射线。 3.能量响应范围：60 kev-3.0 mev (好于 ± 25%)
4.测量范围：剂量1 μ sv—9.99sv (0.1 mrem—999 rem)
剂量率5 μ sv/h-3sv/h (0.5mrem/h—300rem/h)
5.测量准确度： ± 5% (cs137,662kev剂量率为2msv/h时) 6.剂量率线性： ± 15%
7.探测器类型：硅 (晶体) 二极管 8.工作温度范围：-20 至+50
9.工作湿度：10%—90% (相对湿度) 10.尺寸：78x67x22mm (不包括口袋夹)

11.重量：80g（含电池） 12.电池型号：1.5v7号碱性电池

rad-60个人剂量报警仪

"RAD-60个人剂量报警仪"的测量范围为详见参数，尺寸是78x67x22mm（mm），加工定制为否，重量是80g（含电池）（kg），型号为RAD60，测量精度是 $\pm 5\%$ ，分辨率为详见参数，品牌是芬兰ISOTRAK，测量对象为 射线和x射线，品名是RAD-60个人剂量报警仪，产地为芬兰