

# 射线报警仪|射线报警仪价格|射线报警仪|射线报警仪图片|型号

产品名称	射线报警仪 射线报警仪价格 射线报警仪 射线报警仪图片 型号
公司名称	济宁联永超声电子有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:联永 型号:ly-2000b
公司地址	济宁市建设南路28号
联系电话	86-05372272516 15020711258

## 产品详情

一、概述ly-2000b个人剂量仪|射线报警仪是一款智能小型仪器，利用新型单片机技术制作而成，可在较恶劣环境下工作，具有很强的抗干扰能力，主要用来检测 射线和 射线及其它辐射，从汉显液晶屏能直接读出辐射“剂量率：”；辐射“累积剂量：”和“存储累积剂量：”。在测量范围内，可以固定或预置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警，防止超量剂量，保护工作人员安全。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便。它广泛用于无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。

## 二、仪器特点

1、灵敏度高，稳定可靠。2、超大液晶显示，并有汉字显示功能，状态显示一目了然。3、测量射线剂量率，显示剂量率、累积剂量和存储累积剂量，有多种剂量率报警阈值可供选择，根据剂量率大小和精度要求高低选择测量时间，一般测量时间选择02s，测量剂量比较小的本底剂量时请选择10秒。4、专门设计了本底测试功能，可检测仪器是否能正常工作，方便自检和计量部门检查。5、具有累积剂量存储功能，断电后数据可永久保存不丢失。6、功耗低，体积小，携带方便。7、仪器操作简单，使用方便。

三、主要技术性能1、g-m计数管经补偿，低能响应得到提高。2、仪器灵敏度高，对环境本底会有响应。3、适用辐射场合、射线、核辐射。4、测量范围：剂量率：0.000usv/h—5msv/h

累积剂量：6位液晶显示000.000—999.999msv5、能响：< ±30% (50kev—1.3mev)。6、相对基本误差：< ±10% (137cs源662 keV 辐射1msv/h)。7、报警响应时间：3秒。8、报警功能剂量率阈值报警：报警阈值为0.5、1.0、2.5、10、30、50usv/h。9、本仪器具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据可永久保存不丢失，可进行100万次存储擦除。10、电池欠压指示：在仪器液晶右上角显示电池电压图标，电量标示满三格电池电量大约2.8v-3.2v，电量标示二格电池电量大约2.5v-2.8v，电量标示一格电池电量大约2.1v-2.5v，电量标示无格电池电量在2.1v以下，处于欠电状态。11、工作环境要求：温度：-10 -- +50 湿度：达90% (无冷凝)

"射线报警仪|射线报警仪价格|射线报警仪厂家|射线报警仪图片|型号"的是否提供加工定制为是，品牌是

联永，型号为LY-2000B，测量范围是0.000usv/h—5msv/h，测量精度为0.001