

FJ3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪 辐射仪 个人剂量仪

产品名称	FJ3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪 辐射仪 个人剂量仪
公司名称	上海同倍检测科技有限公司
价格	1580.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海同倍 型号:fj3200
公司地址	上海市松江区松汇路四十七弄3幢1楼1060室
联系电话	15618554069

产品详情

fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，上海fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，四川fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，北京fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，深圳fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，南京fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪，天津fj3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪。

fj3200型个人剂量仪功能：

fj3200型个人剂量仪是智能型袖珍仪器。它采用最新的功能较强的单片机技术制作而成。主要用来监测x射线和 射线。在测量范围内，可任意设置各种阈值报警值，并发生声光报警及时提醒工作人员注意安全。该仪器内存大，可存贮约一周的数据。仪器主要技术符合国家标准和国际标准，是目前国内同类仪器中功能强、体积小、功耗低的佩带式袖珍仪器。它广泛用于核军工、核潜艇、核电站、工业无损探伤、同位素应用和医院钴治疗、职业病防护、核电站周围居民本底辐射水平监测等领域。

fj3200型个人剂量仪主要特点：

数据存贮量大，具有1500小时的数据存贮能力。

阈值报警连续可调，具有累积剂量、剂量率、阻塞、超时等阈值报警功能

自动记录各种数据、断电或更换电池数据不丢失

可显示、累积剂量、剂量率、工作时间、最大剂量率发生时刻及大小、累积剂量阈值、

剂量率阈值等参数

灵敏度高，对环境本底也有响应

体积小、操作简单

抗电磁干扰能力强

技术指标：

(1) 探测器：gm计数管（经补偿）

(2) 显示：4位lcd可显示累积剂量、剂量率、阈值、最大剂量率及发生时刻、时钟等

(3) 测量范围：累积剂量当量：hp(10) 0.0 μ sv-9999msv

剂量当量率：hp(10) 0.1 μ sv/h-500msv/h

(4) 固有误差：< 10% (2 msv/h左右)

(5) 剂量当量率响应： \pm 20% (测量范围内)

(6) 能量响应： \pm 30% 50kev—60co

(7) 测量时间：300秒—1秒 自动切换

(8) 内存：64k 内存可存贮大约一周的数据

(9) 报警功能：大于设定的累积剂量或剂量率阈值时有声光报警，并有符号显示

阻塞报警，当计数管阻塞时，连续报警不停，并有符号显示

报警声音强度在30cm处约80db

(16) 欠压指示：电池电压 < 1.3 ± 0.05 v，仪器显示电池欠压符号

(17) 电源功耗：aaa型1.5v碱性电池一节（5号电池）环境本底下连续使用720小时

(18) 温度特性： \pm 10% -10 —+50

(19) 湿度特性： \pm 10% 0—95%rh (+35)

(20) 外形尺寸：55（宽） \times 75（长） \times 20（厚）

(21) 重量：< 75克（含电池 < 98克）

上海同倍为国内首家提出——集技术支持、售后服务、产品包退换于一身的仪器仪表服务品牌。

服务承诺：

1、正品保障：上海同倍检测科技承诺对外销售的产品均为正品，如若发现假货，我们将假一赔十。2、业内独家承诺：22年业内经验专业人士提供最合适您的选型方案，选型不当一切责任由商家承担。3、100%零风险购买：若您购买后7天内对仪器使用不满意免运费为您退换。

"FJ3200型个人剂量仪/佩戴上辐射仪 辐射仪 个人剂量仪"的尺寸为55（宽）×75（长）×20（厚（mm）），加工定制是是，测量范围为Hp（10）0.1 μ Sv/h-500mSv/h，测量对象是辐射，重量为75克（kg），型号是FJ3200，测量精度为见资料，分辨率是见资料，品牌为上海同倍，属性是属性值