

BS2010型X 辐射个人报警仪 / 个人剂量仪

产品名称	BS2010型X 辐射个人报警仪 / 个人剂量仪
公司名称	上海贺氏实业有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:begood 型号:bs2010型
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号10幢3021室
联系电话	021-60513655 13641600791

产品详情

适用人群：

核电站附近居民、家中有需要放疗的患者、涉及使用放疗设备的医务工作者。

仪器特点：

大体积gm管探测器，测量环境本底灵敏度更高

同时显示剂量率和累积剂量

具备剂量率和累积剂量超限报警功能

可预置报警阈值和报警提示方式

两节aa干电池供电，具有电池剩余电量指示功能

时钟显示功能，关机后数据保存，时钟照常运行

usb数据接口，可与计算机通讯，配备个人剂量管理软件

主要技术指标：

探测器：gm计数管

测量范围：

剂量当量率：环境本底 ~ 600 μ sv/h

剂量当量（累积剂量）：0 μ sv ~ 9999mSv

能量响应：48keV ~ 1.5MeV \pm 25%（相对于¹³⁷Cs）

显示方式：液晶显示，剂量当量率(μ sv/h)和剂量当量(μ sv)

相对误差：剂量当量率 \pm 20%；剂量当量 \pm 15%

防护报警响应时间：5秒（在剂量当量率 15 μ sv/h)

功耗：<3.5mw

外型尺寸：116（h） \times 60（w） \times 22（d）mm

净重：90克

"BS2010型X 辐射个人报警仪 / 个人剂量仪"的重量为90克（kg），型号是BS2010型，测量范围为0 μ Sv ~ 9999mSv，尺寸是116（H） \times 60（W） \times 22（D）（mm），测量对象为 / ，品牌是Begood，加工定制为否