

高压管线钢管帽实体厂家

产品名称	高压管线钢管帽实体厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	110.00/件
规格参数	标准:国标 DN600*10 材质:管线钢
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司

椭圆封头的力学性能仅次于半球封头，但优于碟形封头。封头是压力容器上的端盖，是压力容器的一个主要承压部件。所起的作用是密封作用。一是做成了罐形压力容器的上下底，二是管道到头了，不准备再向前延伸了，那就用一个封头在把管子用焊接的形式密封住。和封头的作用差不多的产品有盲板和管帽，不过那两种产品是可以拆卸的。而封头焊好了之后是不可以拆卸的。与之配套的管件有压力容器、管道、法兰盘、弯头、三通、四通等产品。椭圆封头在发电中有什么作用？

封头又称带折边的球形封头。它由几何形状不同的三个部分组成：（1）球面体（球冠），半径为Rc，是中心部分；（2）圆筒体（俗称直边），是与筒体连接的部分；（3）过渡圆弧（俗称折边）。由于碟形封头的制造比较容易，可以用手工锻打的方法成型，早期制造的压力容器，大多采用碟形封头。但它的受力状况不太好，近年来已逐渐被椭圆形封头所取代。是个半椭球体。它的纵剖面是条半椭圆曲线。曲线的曲率半径连续变化，没有形状突变处。因而封头的应力分布比较匀称，受力状况比碟形封头优越。我国规定的标准椭圆形封头，半径与高度之比为2。这样，封头和与它相连接的圆筒体就可以采用相同的材料和相等的壁厚，组焊比较方便。近目前制造的锅炉与压力容器，绝大部分都采用椭圆形封头。

容器用封头具体修订基础上.调制为现行国家标准.的修订版本.封头用途广泛客户如何存放购买到的封头呢.储存于干燥通风良好室内处所或具有温湿度控制之空间.常温25度.湿度50度一下.严禁曝露于温湿度高之密闭空间.且避免与酸.碱.盐类等物资一起储放.2.如果不锈钢表面有漂白剂以及各种酸附着.请立即用水冲洗.再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗.用中性洗涤剂或温水洗涤.不锈钢表面有灰尘以及易除掉污垢物的.可用肥皂.弱洗涤剂或温水洗涤.因此.对不锈钢封头的表面必须进行定期的清洁保养.以保持其光亮的表面及延长使用寿命. 椭圆封头产业部分领域正面临急剧变化，为降低成本，供应链进行结构重组和地理转移。这一切*终都将推动椭圆封头领域逐渐成熟与壮大。球形封头也称为球型封头,就是以球壳的球冠部分所形成的封头,有半球形封头和无折边球性封头两类。压力容器多采用半球形封头作为端封头,其优点是在同样容积下表面积*小,相同承压条件下需要的厚度*薄,从节省材料和强度上看,是*合理的。无折边球形封头与筒体用角焊缝连接，常用作容器中两****受压室的中间封头,也可作端封头。