

航空煤油 1#

产品名称	航空煤油 1#
公司名称	上海市松江区叶榭镇泗通润滑油经营部
价格	8.00/千克
规格参数	牌号:1# 密度:0.77 (g/cm ³) 蒸气密度:0.78 (g/cm ³)
公司地址	中国 上海市松江区 叶榭镇 张泽路 936号
联系电话	86 021 57885908 13651950828

产品详情

航空煤油“3号喷气燃料”是石油产品之一。英文名称jet fuel no.3，别名航空煤油。是由直馏馏分、加氢裂化和加氢精制等组分及必要的添加剂调和而成的一种透明液体。主要由不同馏分的烃类化合物组成。3号喷气燃料密度适宜，热值高，燃烧性能好，能迅速、稳定、连续、完全燃烧，且燃烧区域小，积碳量少，不易结焦；低温流动性好，能满足寒冷低温地区和高空飞行对油品流动性的要求；热稳定性和抗氧化安定性好，可以满足超音速高空飞行的需要；洁净度高，无机械杂质及水分等有害物质，硫含量尤其是硫醇性硫含量低，对机件腐蚀小。航空煤油主要用作航空涡轮发动机的燃料。汽油不安全，容易挥发，太容易燃烧，但是活塞发动机还在用。柴油黏度太大，在涡轮发动机里不适合，因为是要靠很细小的喷嘴把燃料喷成雾状的，才能跟高压高温空气充分混合，产生猛烈燃烧。航空煤油 闪点: 38 自燃温度: 超过 425 凝固点: -47 (-40 for jet a) 露天燃烧温度: 260-315 最大燃烧温度: 980
联系方式：13651950828

主要用途：广泛用作气雾剂、杀虫剂的溶剂、上光剂、液体蚊香、印染用油、印花助剂、金属清洗剂、洗手液、无味油漆调合油、日用化工、涂料、油墨、金属加工油、润滑油、冲压冲剪油、电火花加工油、衣服干洗剂、去指剂、硅酮胶溶剂油（玻璃胶溶剂油）、除草剂等等多种行业。

"批发供应航空煤油"的牌号为1#，密度是0.77 (g/cm³)，蒸气密度为0.78 (g/cm³)，净热值是42.9 (MJ/kg)，实际胶质为5 (mg/100mL)，电导率是0.01 (pS/m)，CAS为国际