

茂名优质脱臭火水(脱臭煤油) 机械清洗火水 全国

产品名称	茂名优质脱臭火水(脱臭煤油) 机械清洗火水 全国
公司名称	东莞市力冠化工有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	牌号:3# 密度:0.7946 (g/cm ³) 蒸气密度:0.21 (g/cm ³)
公司地址	东莞市常平镇陈屋贝村五队52号
联系电话	86 0769 81182966

产品详情

煤油（俗称火水，旧称火油）是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物。由于煤油的组成成分可以非常不同，因此不同地方产的煤油的特征可能区分很大。比起汽油来煤油比较粘稠，也比较不易燃。其闪点在55至100 ° c之间。煤油蒸汽比空气重得多，与空气混合可能形成爆炸气。在分馏石油时煤油的沸点在汽油和柴油之间，约在160至280 ° c。

产品为无色无味透明液体，硫含量及芳烃含量极低，属环保型溶剂，主要用于高级涂料、油墨溶剂、化工清洗剂、金属清洗剂、气雾杀虫剂、纺织印染、液体蚊香溶剂等。

广石化航煤（脱臭煤油），可用来清洗五金机件，调柴油，生产涂料。

技术指标参数:

馏程:

初馏点--147.9

终馏点--271.9

闪点(开口):---41

硫含量---0.002

硫醇性硫--0.0002

颜色赛氏号-->+30

水溶性酸或碱----无

机械杂质及水分--无

密度(20c)0.7946

了解更多产品详情登陆力冠化工官方网站》》》

www.liguan1688.cn

"供应茂名优质脱臭火水(脱臭煤油) 机械清洗火水 热销全国"的净热值为1430 (MJ/kg) ，产品等级是优级品，蒸气密度为0.21 (g/cm³) ，CAS是11-36-8，密度为0.7946 (g/cm³) ，执行质量标准是国标，含量为99.9，实际胶质是0.2 (mg/100mL) ，牌号为3#