东莞煤油 火水超批发 4#

产品名称	东莞煤油 火水超批发 4#
公司名称	东莞市虎门浏洋机械设备配件经营部
价格	8.00/千克
规格参数	牌号:4# 密度:0.7765（g/cm3） 蒸气密度:120（g/cm3）
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞虎门镇村头新区楼仔路8号
联系电话	86-076981613570 13662953720

产品详情

东莞祥发润滑油批发部：批发火水、煤油、长城液压油，导轨油，切削油；白矿油；扩散油；火花机油；空压机油；黄油、齿轮油，柴油机油，联系电话：0769-85722990//13798914899刘生

主要用于点灯照明和各种喷灯、汽灯、汽化炉和煤油炉的燃料；也可用作机械零部件的洗涤剂，橡胶和制药工业的溶剂，油墨稀释剂，有机化工的裂解原料；玻璃陶瓷工业、铝板辗轧、金属工件表面化学热处理等工艺用油；有的煤油还用来制作温度计。根据用途可分为动力煤油、照明煤油等。

产品简介：环保可再生抗磨液压油提供长期服务予采用不同类液压泵之液压系统，可再次循环使用。

产品用途：环保可再生抗磨液压油亦适用於以润滑油之轴承系统及车床油循环系统。不适用於某类特殊压泵如含镀银配件或高负荷青铜对钢之接触面润滑。

专业液压油
液压油选用加氢基础油和优质添加剂,采用国际先进的生产工艺技术调合而成。是针对液压设备容易进水的特点设计开发的，具有优异的分水性能，使油水迅速分离，避免油品乳化。本产品按照40℃运动粘度分为32、46、68，100三个牌号。
性能特点 l 优异的分水性能，使油水快速分离 l 极好的过滤性，尤其在有水及钙离子等污染物的情况下，可最大限度地减少过滤器堵塞

l 杰出的抗磨性能，有效延长泵及系统的运转寿命

l 优良的氧化安定性，可延长油品使用寿命

l 优良的抗泡性和空气释放性

l 优良的防锈防腐性

技术规格

产品符合以下规格：

l q/sh303 483-2007

应用范围

l 可以满足液压设备的使用，也可用于工业、航运和移动式液压及传动系统的润滑。

典型数据

项目	专用液压油
iso黏度等级	46
运动黏度（40℃）， mm2/s	47.15
黏度指数	106
闪点（开口），℃	248
倾点，℃	-24
清洁度 nas1638	8

产品优点：

采用高粘度指数石蜡基楚油加入添加剂为配方，提供抗磨损、抗氧化、抗腐蚀及抗泡沫性能。具有更强热稳定性，防止油质衰变，适合更高的操作温度。

超卓越的过滤能力，防止微细过滤器出现过早塞现象。无论高负荷或低负荷的情况下，都有突出的抗磨损性能。

磨擦力特低，可减少在低负荷，低速的情况下传动装置的粘滑现象。良好的分水性，能防止乳化液的形成。优越的空气释放性及抗泡沫性能，可防止因气穴的产生而引致的可压性。

"供应东莞煤油 火水超低价批发"的净热值为12（MJ/kg），蒸气密度是120（g/cm3），CAS为sgs，密度是0.7765（g/cm3），电导率为11（pS/m），实际胶质是23（mg/100mL），牌号为4#