

0.2-1.2mm 球状沥青

产品名称	0.2-1.2mm 球状沥青
公司名称	温县绿洋耐材磨料有限公司
价格	3900.00/吨
规格参数	产地/厂商:绿洋耐材 含量 :99 (%) 密度:0.996 (g/cm3)
公司地址	温县古温大街中段
联系电话	15138998890 15238003981

产品详情

球状沥青是用煤焦油沥青经加热溶解、喷淋、冷却成型工艺而制成。将试验用原料沥青加入沥青溶解釜中加热溶解。同时接通电热圈电源，液态沥青即从喷嘴喷出，由空气雾化成细小颗粒。沥青颗粒在冷却塔内用空气自然冷却成半成品，由冷却塔底送入三次元振动筛过滤机分级，即得符合要求的球状沥青产品

球状沥青 软化点120

灰份 0.3%

挥发份 56%

含碳量 43%

结焦值 57%

粒度0.2-1mm

该产品具有固定碳.甲苯不溶物.树脂含量高.灰分低等特点，广泛用于高炉铁钩料.高炉喷补料.捣打料及浇注料和不定型耐火材料.碳素材料的添加剂，可起到粘结和增碳作用，调高产品的耐高温.抗冲刷的能力

"0.2-1.2mm 球状沥青"的包装规格为25公斤/袋，CAS是8052-42-4，密度为0.996 (g/cm3)，产地/厂商是绿洋耐材，产品等级为优级品，用途是铸造涂料耐火材料，执行质量标准为GBT2290—1994，含量 是99 (%)