

中温煤沥青 武钢 95 (%)

产品名称	中温煤沥青 武钢 95 (%)
公司名称	武汉诺龙科技有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	产地/厂商:武钢 含量 :95 (%) 密度:1.25 ~ 1.35 (g/cm3)
公司地址	武汉市江汉区维善里2号1栋2层1室
联系电话	13554320196

产品详情

中温煤沥青是煤焦油经蒸馏加工制成的沥青，在常温下为黑色脆性块状物，臭味,熔融时易燃烧，受热后软化继而熔化，软化点80 ~ 90 ，含有氧、氮、硫等元素的杂环化合物。

主要用作用于制造涂料、电极、沥青焦、油毛毡等，及沥青炭黑的原料。

序号	项目	国标	测试值
1	软化点 (环球法)	80-90	85
2	甲苯不溶物含量%	15-25	20
3	喹啉不溶物含量 %	10	10
4	灰份 %	0.3	0.22
5	水份 %	5	5
6	包装方式	散装、或根据客户需求包装	

"中温煤沥青"的产地/厂商为武钢，含量 是95 (%)，密度为1.25 ~ 1.35 (g/cm3)，执行质量标准是GB290-94，包装规格为散装或50KG，产品等级是优级品，CAS为8052-42-4