

供应弹性体TPV美国山都坪121-80抗紫外线耐臭氧低收缩率耐高温料

产品名称	供应弹性体TPV美国山都坪121-80抗紫外线耐臭氧低收缩率耐高温料
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	15.20/千克
规格参数	品名:TPV 有效成分含量:100% 产品规格:25kg
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

TPV埃克森美孚性能优势:

出色的性能:使用山都平TPV制造的零部件不仅强劲和柔韧,而且在零部件的使用寿命中也具有出色的美观性、密封性,并保持高水平的性能。

降低了系统的成本:山都平TPV具有易加工性和设计灵活性,有助于降低一系列应用的成本。

1. TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级的特点

- 高弹性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级具有优异的弹性特性，能够在不受形变损害的情况下回复到原始形状。

- 耐候性：该产品能够在恶劣气候条件下长时间使用，不受紫外线、高温和低温等因素的影响。

- 抗化学性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级表现出卓越的耐化学品性能，能够抵抗多种化学溶剂和酸碱介质的侵蚀。

- 耐磨性：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级具有出色的耐磨性，可用于制作需要长时间使用的耐磨零件。

- 热稳定性：该产品能够在高温环境下保持稳定性，并且在变形温度高达约150 时依然能够保持材料的弹性。

2. TPV 美国塞拉尼斯 201-55 注塑级的应用领域

- 汽车工业：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级广泛应用于汽车内饰件、密封件和悬挂系统等部件的制造。

- 电子产品：TPV 美国塞拉尼斯 201-55

注塑级可用于制作电子产品的密封圈和防护壳等零部件。

- 工程设备：该产品可用于制作各种工程设备的耐磨零部件和隔震垫等。