

# 0-320MPA水试压机

产品名称	0-320MPA水试压机
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	16200.00/件
规格参数	品牌:思明特 型号:smtd 材质:铝合金
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

## 产品详情

### 水试压机

#### 一、应用范围：

浙江思明特水试压机主要用于以下零部件的出厂检测：汽车软管类：转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统软管、工程液压软管；航空软管和管汇；其他硬管或接头以及汽车刹车泵、散热器、油冷器、缸体；工程液压软管主要用于液压设备、工程机械、矿山机械等液压管爆破试验；阀体，缸筒等需要检测压力的设备的耐压、爆破试验。

#### 二、管件加紧及数据采集软件

#### 三、设备特点

- 1、配备思明特气体驱动自动增压泵，可轻松实现输出压力任意可调、可控。
- 2、技术先进，结构设计合理。具有体积小、重量轻、外型美观大方的特点。
- 3、所有承压零件都采用国际知名品牌的标准零件，无任何焊接连接，方便拆卸，安全系数高，寿命长、便于维护。

#### 四、技术参数

- 1、驱动气压范围：0.1-0.69 mpa；且输出压力和驱动气压成正比。
- 2、最大耗气量：1nm<sup>3</sup>/min

3、压力测试范围：0—300mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。

4、工作介质：水、液压油、乳化液。

5、可根据客户需求选择配置便携式自动记录仪。

## 五、型号选择

产品名称 浙江思明特水试压机

产品型号 sup\_bpxt\_7,sup\_bpxt\_21,sup\_bpxt\_40,sup\_bpxt\_58,sup\_bpxt\_70

sup\_bpxt\_120,sup\_bpxt\_160,sup\_bpxt\_220,sup\_bpxt\_300

基本原理 根据管材的不同压力，高压泵产生高压液体，经过压力控制系统，由高压软管输送给试样中，进行管材的液压试验和爆破。

性能参数	试验压力	0~300mpa（压力可选）
	控压精度	试验压力值上限的+2%，下限的-1%
	压力值分辨率	0.1mpa
	压力传感器	试验压力采样频率0.5秒
	试验介质	水或液压油
	压力控制方式	气压驱动或液压驱动
	操作方式	手动控制，电脑控制
	试样数量	1路控制试验压力和试验时间（路数可选）
	控温精度	平均差±1，最大偏差±2
试样安装方式	手动或自动夹紧	

结构组成 动力系统，循环系统，压力控制系统，工件安装装置，手动控制，电脑控制

适用范围 液压软管及软管组合件

网址 <http://www.zjsimingte.com> 电话 0573-87965835 手机 18957352503 qq 1318817991

邮箱 [simingte@163.com](mailto:simingte@163.com)

"长期供应0-320MPA水试压机"的压力为3200，原理是柱塞泵，泵轴位置为卧式，材质是铝合金，重量为600（kg），体积是1600\*1100\*600，型号为SMTD，品牌是思明特，驱动方式为气动，性能是自动