

# 高压共轨喷油泵试验台 试验台油泵 喷油泵试验台 油泵试验台

产品名称	高压共轨喷油泵试验台 试验台油泵 喷油泵试验台 油泵试验台
公司名称	临安中创电子电器有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:中创 型号:zc-a250 材质:工程塑料
公司地址	浙江杭州市临安锦城街道衣锦街132号
联系电话	086 0571 63817155

## 产品详情

zc-a210

1. 额定电压 : 12v
2. 使用电压 : dc6v-14v
3. 无负荷额定电流 : 0.65a以内
4. 无负荷吐水量 : 1980cc ± 10%
5. 压力 : 2.7kg ± 10%
6. 负荷时额定电流 : 0.8a ~ 1.2a
7. 负荷时额定吐水量 : 1420cc ± 10%/min
- 8 吸程 1.0m以内
9. 噪音 : 50db max ( 背景噪音30db , 0.5m以内 )
10. 使用流体 : 自来水、地下水
11. 水温度 : 0 ° c ~ 95 ° c
12. 环境湿度 : 45% ~ 85% 13,连续使用工作寿命1000小时以上

14,电机;有刷电机

15,重量 : 138g

备注：

电源线长度：根据用户要求水泵高温不能连续长时间使用可根据用户要求定制并按照客户的要求来设计水泵

用途：

本产品采用减速增矩的结构，采用有刷电机驱动，具有小体积高压力的特点。适用于间断输送介质的场合。广泛用于卫生洁具、喷雾、制冰机、饮水机、汽车洗窗泵。空调泵.加湿器,医疗器械，食品等部门,农药,水处理，电器用具业，实验工厂等。

临安中创电子电器有限公司苏先生(销售经理)地址：中国浙江杭州市  
临安锦城街道衣锦街132号邮编：311300移动电话：13758235586 18906815018电话：086 0571  
63817155传真：086 0571 63711119

"高压共轨喷油泵试验台 试验台油泵 喷油泵试验台 油泵试验台"的压力为2.7KG，原理是齿轮泵，叶轮结构为M，叶轮数目是M，泵轴位置为边立式，材质是工程塑料，叶轮吸入方式为双吸式，重量是0.138(kg)，体积为6X8，型号是ZC-A250，品牌为中创，驱动方式是电动，性能为耐腐蚀