

现货 上海同舟试压泵/压力测试泵/管道密封检测 畅销型

产品名称	现货 上海同舟试压泵/压力测试泵/管道密封检测 畅销型
公司名称	天津市顺利祥机电设备销售中心
价格	800.00/件
规格参数	品牌:上海同舟 型号:3dsb-2.5a 材质:铸铁
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城一区1#-114
联系电话	022-27264022 13802021217

产品详情

结构和工作原理

本系列手动试压泵是由泵体、柱塞、密封圈、控制阀、压力表、水箱等组成，分别概述其工作原理：

柱塞通过手柄上提时，泵体内产生真空，进水阀开启清水经进水滤网、进水管进入泵体，手柄施力下压时进水阀关闭，出水阀顶开，输出压力水，并进入被测器件，如此往复进行工作，实现额定压力的试验。

使用的材料

泵的材料可以是不锈钢（ss 316或ss 304），铸铁等它取决于泵的应用。316不锈钢在水工业和制药应用程序的正常使用，作为不锈钢在高温下产生更好的效果。

使用与维修

1. 试压泵开始使用前应详细检查各部件连接处是否拧紧，压力表是否正常，进水管是否安装好，本泵工作介质为5~50 ° c

清水、乳化液或运动粘度<45mm²/s的油器。禁止使用有泥沙及其它污染物的不清洁水。

2. 为提高试压效率、可先将被测试容器或设备先注满水，再接试压泵的出水管。

3. 在试压过程中，若发现水中有多量空气可拧开放水阀，把空气放掉。

4. 在试压过程中若发现有任何细微的渗水现象，应立即停止工作进行检查和修理，严禁在渗水情况下继续加大压力。

5. 试压完毕后，先松开放水阀，压力下降，以免压力表损坏。

6. 试压泵不用时，应放尽泵内的水，吸进少量机油，防止锈蚀。

"厂家现货直销 上海同舟试压泵/压力测试泵/管道密封检测 畅销型"的压力为2.5mpa，原理是轴流泵，泵轴位置为卧式，材质是铸铁，叶轮吸入方式为单吸式，重量是25（kg），体积为493228，型号是3DSB-2.5 A，规格为25mpa，品牌是上海同舟，驱动方式为电动，性能是自动，属性为属性值