

# 万通大力供应 4DSY 系列电动试压泵

产品名称	万通大力供应 4DSY 系列电动试压泵
公司名称	沈阳万通大力机械有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	品牌:大力机械 型号:4dsy系列电动试压泵 材质:铸钢
公司地址	沈阳市和平区文化路39号908
联系电话	024-31999178 15040201616

## 产品详情

### 【特别提示】

1.运输：大件发直达物流（德邦、华宇、佳吉、长吉）到当地物流点自提。小件发申通快递，具体咨询客服。大型设备发德邦、华宇、佳吉需要另付100元木架包装费；配件均不含运费不含税，具体联系在线客服。2.发票：含税货物确认收货后，提供开票信息，快递给您。3.保修：厂家保修【沈阳】，不同产品保修时间不同，具体联系在线客服。4.售后：400-024-0118

名称	型号	工作压力mpa	流量l/n	电压v	电机功率kw	整机重
四缸电动试压泵	4dsy-150/6	16	140	380/220	1.5	105
四缸电动试压泵	4dsy-90/10	25	90	380/220	1.5	105
四缸电动试压泵	4dsy-57/16	38	57	380/220	1.5	105
四缸电动试压泵	4dsy-32/25	60	32	380/220	1.5	105

一、4dsy系列手提式电动试压泵适用范围 4dsy系列电动试压泵（以下简称试压泵），适用于水或液压油作介质，对各种压力容器、管道、阀门等进行压力试验，亦用于作液压能源，提供所需要的压力，适用于化工、建筑、水暖、石油、煤炭、冶炼、造船等行业。二、性能特点

本公司生产的试压泵具有结构紧凑、合理、操作省力、整机重量轻、维修方便、防锈，4dsb系列电动试压泵采用电机驱动，大大地提高工作效率等特点。三、当您接到试压泵时

1、首先，检查您所订产品的制造厂、型号是否正确。2、开箱后，根据装箱单清点附件是否齐全。3、在运输中，电动试压泵是否有损坏现象。4、仔细阅读说明后，才能使用。四、结构

电动试压泵由电机驱动进行工作，该机由机体、开关、压力表、水箱、电机等组成。五、工作原理

1、检查水箱中水位，连接电源线。2、顺时针拧紧手轮开关。

3、按启动按钮，电机工作，当压力表指针超过调定的额定压力时，压力不会上去。

4、试压结束后，逆时针拧松开关，介质流回水箱。六、规格与性能参数（见图表）七、注意事项

1、使用前，首先将开关顺时针拧紧。2、使用的工作介质必须经 100

目/叶滤网过滤后才能注入水箱，吸水口不能露出水面。

3、不宜在有酸碱、腐蚀性物质的工作场所使用。

4、停止使用后，应用煤油或火油作介质过滤一下。八、故障原因分析和排除方法 1、压力打不上来  
a.检验滤网上是否有垃圾，应清洗滤网。 b.水箱内吸水口是否露出液面，应适用加水。 c.开关是否拧紧。  
d.连接管不密封。 e.单向阀阀口不密封，应拆下单向阀清洗。 2、噪音大 a.轴承损坏，应更换轴承。  
b.柱塞顶死，应调松中间体衬套，适当拧松一转。 c.柱塞偶咬死(更换柱塞偶)。 3、压力不稳定  
a.开关未关死。 b.连接管不密封。 c.压力表损坏，修理更换压力表。 4、水吸不上来  
a.将电机垂直倒置，松开件 46 上的三个内六角螺丝，用铁丝或铁钉轻轻地插入件 49  
小孔内，使钢球不吸腐在件 49 上。 b.按 a 方法不能解决，则将件 49  
拆下，更换不锈钢球或小弹簧。九、易损件 为方使用户，手动试压泵备有 yx 密封圈 1  
只，电动试压泵无易损件，可根据损坏零件可向本公司购置。十、保修期 1、购货日期(凭发票)  
起，三个月。 2、保修范围，如实属质量问题持本厂合格证、发票、由本厂负责维修，如超过保修期或  
在保修期内属人为损坏，由用户单位负责修理费用。

"【万通大力】供应 4DSY 系列电动试压泵"的压力为 1000，原理是滚柱泵，叶轮结构为 111，叶轮数目是 22  
2，泵轴位置为边立式，材质是铸钢，叶轮吸入方式为双吸式，重量是 30(kg)，体积为 200，型号是 4DS  
Y 系列电动试压泵，品牌为大力机械，驱动方式是电动，性能为不阻塞