

工业高压微雾机 高压微雾纺织加湿器 纺织印刷高压加湿器大全

产品名称	工业高压微雾机 高压微雾纺织加湿器 纺织印刷高压加湿器大全
公司名称	北京百力拓强科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:百力拓强 加湿量:30-800kg
公司地址	北京市大兴区西红门镇宏业路9号院4号楼4层408室
联系电话	18911655391 13811610070

产品详情

高压微雾加湿器使用领域：

高压微雾加湿器应用于工业：纺织厂房、卷烟厂房、电子厂房、造纸厂房、印刷厂房、汽车涂装厂房、木材（家具）加工厂房、火（炸）药生产厂房等加湿；发电厂厂房、炼钢厂厂房内等降温；酿造、食品行业高温高湿环境条件的加湿和降温。

高压微雾加湿器应用于农业：冷库、温室大棚、牲畜养殖、花卉苗圃、食用菌类培养等加湿、降温、喷药、施肥等。

高压微雾加湿器应用于景观造雾：悬浮在空气中的超细微雾粒象云烟一样随风而动，时隐时现，创造出迷人的风景效果；同时超细微雾粒中含有大量的负离子，增加空气的含氧量，极大地营造和改善人们生存和居住的环境。

纺织厂用高压微雾加湿器的特点：

在纺织厂用加湿器都有哪些好处呢1.增加湿度含量、降低车间温度；2.增加纤维、纱线和织物的强度；3.消除静电、改善手感、提高质量；4.减少断头率，提高设备运转速度；5.减少废料、提高经济效益。加湿系统的特点如下：

运行稳定可靠，主机高压泵采用陶瓷柱塞泵。

加湿雾化效果好，雾化效果颗粒小于15微米；主机耗能少，只需2.2千瓦电机可满足最高至5000平方米的加湿面积；加湿系统为成套设备，湿度自动控制系统，水压控制系统；安装简单，操作方便，维护工作量极少，系统运行实现无人化管理；使用精密加工的直喷式微雾喷嘴，耐磨性好，不堵塞，无滴水；

高压微雾加湿器工业中的应用：

在工业厂房中：纺织厂、印刷厂、胶片厂等场所的湿度要求一般都很高，一般都大于60%rh，如纺织厂的湿度要求一般在50%~85%rh之间，黄化工段防止静电、纺丝工段防止芒硝结晶都需要较高湿度，棉纤维的含湿量直接影响纤维强度，总之，纺织车间的空气调节以保证工艺需要的相对湿度为主。在印刷及胶片生产过程中湿度不够会造成套色不准，纸张收缩变形，纸张粘连，产品质量下降等问题，精密机械加工车床、各种计量室的湿度要求一般在40%~65%rh之间，例如精密轴承精加工、高精度刻线机、力学计量室、电学计量室等，如果湿度不够将造成加工产品精度下降、计量数据失真等；产品涂装厂房的湿度要求一般要大于65%rh，如果湿度不够会使漆对金属或塑料的附着力下降，喷漆不匀，表面光洁度下降等问题；在卷烟、冷库保鲜、食品回潮、老化实验、文物保存、重力测试、保护装修、疗养中心等场所，对湿度的要求都是很高的，随着现代工业的发展，在空调工程中的加湿问题将越发重要。虽然在一些南方地区的加湿要求的时间很短，有的只有1-2个月，但只要工艺需要，保证生产的产品品质不变，加湿问题就必须考虑，选用高压微雾加湿器进行加湿这些问题就迎刃而解了。

"工业高压微雾机 高压微雾纺织加湿器 纺织印刷高压加湿器大全"的加工定制为是，品牌是百力拓强，加湿量为30-800kg，功率是1.5w，工作电压为380v，工作电流是10，尺寸为700x700x650（cm），工作温度是1-40，供水压力为30-80