

# 喷雾降温系统设备 易点

产品名称	喷雾降温系统设备 易点
公司名称	宁波海曙易点网络技术有限公司
价格	6500.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:易点 加湿量:0-1600kg/h
公司地址	海曙区大梁街118号 8-35、36 室
联系电话	86 0574 55113251 13326123787

## 产品详情

### 喷雾降温系统简介

喷雾降温系统是我公司最新从国外引进的喷雾降温新技术，喷雾降温系统在国外应用的相当广泛，技术极为成熟。由于其自身独有的特点，在国外除被广泛应用于烟草、纺织、印刷、汽车涂装、电子厂房等行业的降温降尘外，也在矿山、冶金、造纸、酿造、畜牧业等行业得以推广应用。

### 喷雾降温系统用途

1, 喷雾降温：户外餐厅 娱乐场所 体育馆 运动场 机场 公共汽车站 大型集会 宾馆酒店  
畜牧场猪马牛羊的喷雾降温 2, 喷雾除尘：清除空气灰尘 颗粒 主要应用农场 矿厂等控制污染  
3, 喷雾加湿：用于纺织厂 棉絮仓库 公园 温室 实验室 面粉加工厂等增加空气湿度  
4, 农业：用于家庭农庄 蘑菇培植场 马戏竞技场 鸟舍狗窝及喂养场 使环境适宜各种家禽生长  
5, 工业：金工车间 机械车间 纺织车间 服装车间 印染 制鞋 塑胶 注塑 压铸 热处理 铸造 玻璃制品 喷涂 电镀 电子 化工 冶金 皮革 玩具制造 家电制造  
等用来降温除尘，也可用来消除静电干扰 6, 特殊使用场所：花园 动物园 购物中心 展览会 电影院 花木 养殖畜牧业 蘑菇房等的加湿降温，也可用来作为植物灌溉所用 7, 特殊使用方法：在水中加入液体消毒液，可以对植物园，暖棚，畜牧场，动物园，高尔夫球场等进行消毒

### 喷雾降温系统工作原理

柱塞泵将净化处理过的水加压到7m，pa再通过高压水管传送到喷咀，经雾化后以3~10um微

雾喷射到整个空间，水雾在空气中吸收热

量，从液态变成气态，使空间湿度得到增大，并达到降低空气温度的目的。这就是高压喷雾降温系统的降温过程。

## 高压喷雾降温系统特点

雾细：高压微雾喷雾咀每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为3~10 μ m,尤如山中云雾，降温效果极佳。

节能：雾化1公升水只需消耗6w功率，是传统电热喷雾设备的百分之一，是离心式或气水混合式降温系统的十分之一。

可靠：高压微雾降温系统主机采用工业型进口柱塞泵，可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不

损坏。

高效：系统降温效率极高，在室内可达100%，即使在空调箱内，效率也高达90%以上，是其它等焓系统所无法做到的。

卫生：高压微雾系统的水采用密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。喷雾范围从几十kg1500kg/h内分多档型号可自由选择，即可选

择开/关控制模式，也可接受0~10v/4~20ma无级调节或分级分路调节，从而满足用户多种多样的要求！

## 系统参数

"供应喷雾降温系统设备"的功率为1.5-5.5KW/H，加湿量是0-1600KG/H，供水压力为常压，尺寸是定制（cm），品牌为易点，工作温度是常温，工作电压为220-330v，加工定制是是