

长沙市框架护栏网安装简便,可有效防止铁路抛物、人员闯入

产品名称	长沙市框架护栏网安装简便,可有效防止铁路抛物、人员闯入
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	类型:隔离网 编织工艺:斜纹编织 长沙市:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

表面处理:热度锌、浸塑、喷塑、喷砂、静电喷涂等。

颜色：以绿色为主。

镀锌钢丝护栏需要具有防腐、防老化、抗晒、耐候等。

镀锌钢丝护栏的网格结构简练，便于运输，安装不受地形起伏限制。

镀锌钢丝护栏价格中等偏低，适合大面积采用。

镀锌钢丝护栏用途：

应用在高速公路防眩晕网、城市马路、军事营边界、公园、楼宇别墅、住宅小区、运动场所、机场、马路绿化带等作隔离栅，围栏等等。

如果在机场护栏网顶部加装刀片刺丝、刀片刺网后又很好的增强了安全防护性能。采用电镀、热镀、喷塑、浸塑等防腐形式，具有很好的等特点。其产品造型美观、花色多样，既起到围栏作用，又起到美化作用。由于具有安全性高、防攀爬能力好,网片连接方式采用BS紧扣件，有效防止人为的破坏性拆卸,横向四道折弯加强筋，使网面强双边丝护栏网丝径粗度3.5-6.0mm，常见网孔60*120mm、50*100mm、50*150m

m、90*170mm，目前网孔90*170mm比较常见，同时可根据客户要求定做。外形尺寸一般为1800*3000mm，外形尺寸2300*3000mm。立柱采用直径48mm钢管浸塑处理，厚度0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm。安装配件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓。链接方式：卡接。

双边丝护栏网特点：网格结构简练、美观实用；便于运输，安装不受地形起伏限制；对于山地、坡地、多弯地带适应性价格中等偏低，适合大面积采用。

双边丝护栏网表面处理方式，比较普遍的是浸塑，颜色可选草绿色、墨绿色、白色、黄色、黑色、红色等等。另外，防腐性能的处理方式是采用热镀锌后浸塑处理，防腐性能终身。增加