

# 佑米嘉除湿机YGD12H吊顶除湿机12KG/H（288升/天）除湿量厂房除湿机仓库除湿机中央吊顶管道除湿机地下室除湿机

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 佑米嘉除湿机YGD12H吊顶除湿机12KG/H（288升/天）除湿量厂房除湿机仓库除湿机中央吊顶管道除湿机地下室除湿机 |
| 公司名称 | 佑米嘉环境科技（南京）有限公司   |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | 品牌:佑米嘉<br>型号:YGD12H<br>除湿量:12KG/H                           |
| 公司地址 | 江宁区天元东路228号   |
| 联系电话 | 15151875231   |

## 产品详情

### 通风风管的安装

#### 1、排水管道的安装

除湿机应高过排水管道，排水管道塑料软管长短依据具体情况来明确，可是请保证排水管道通畅。企业生产制造的装修吊顶除湿机既能够吸顶安装，也可悬架安装。安装进行后要便于维护保养，气体循环系统商品流通。

#### 2、进通风风管安装

进风口与外壳应尽可能贴近，与除湿机自身的进风口高矮位差尽可能小，送风管路越少，除湿实际效果越佳。进通风风管最多不能超出1.5m，与除湿机进风口需缝隙连接(进风口正前方不可有阻碍物)。

#### 3、出通风风管安装

通风口与外壳的间隔应尽可能杜绝，但出通风风管最多不适合超出5米，与除湿机自身的通风口高矮位差尽可能小，与除湿机的通风口需缝隙连接(通风口正前方不可有阻碍物)。