上海明浦高质量KSG-30KVA矿用防爆变压器

产品名称	上海明浦高质量KSG-30KVA矿用防爆变压器
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1852-1854室
联系电话	13774219688

产品详情

产品出厂前都严格按照国标实行全检，保证出厂合格率100%

---厂家承诺：全部产品保质一年！在正常使用一年内发生故障的可免费更换!（客户特殊要求除外）

上海明浦电器设备制造有限公司是集科研，生产，销售，以及产品保养为一体的综合性电源公司。公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测试验设备，公司不断加强对原材料质量和工艺过程的控制，保证产品质量的稳定性。公司自创办以来，所从事生产的：变压器，稳压器，调压器，开关电源，以及配电箱等，十多个系列，一百多种产品，产品远销北美，西欧，中东，北非等五十多个国家和地区，得到了广大用户的一致好评。

1、本自耦变压器安装在自耦起动柜的主要元件，电压220v、380v、660v、1000v等以下电压，频率50hz～60hz，功率为800千瓦及以下的三相鼠笼型感应电动机作为降压起动之用。2、自耦式变压器是一种单圈式变压器，一、二次侧共同用一个绕组绕制，其变压比是固定的。自耦变压器与同容量的一般变压器相比较，尤其在变比接近于1的场合显得特别经济，所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多，此外10千瓦以上异步电动机降压起动箱中得到广泛使用。注：电源与输入抽头100%对接，电机与输出抽头65%相接，80%抽头一般空着不接，如起动有困难时可改接80%抽头。380v电压输出65%抽头电压为247v，80%抽头电压为304v；660v电压输出65%抽头为429v，80%抽头电压为528v。3、工地，工厂
机器设备启动降压专用可靠变压器

■ 注意事项

◆购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用足够容量的变压器，确保瞬间启动时不烧坏变压器。

◆本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压器前，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。

◆安装前，应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。

◆通电工作后，变压器铁芯和线圈将发热（但温升不超过80°C）属正常现象，若温升超过80°C，甚至冒烟，则应切断电源开关，重新检查您所用的电器容量。

售前服务：

一、 提供技术咨询：021-54858658我们会在1个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

售中服务：

一、 无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、
我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后保障；

1、本公司生产、销售各种型号的变压器，稳压器，调压器，可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.

2.本公司生产的干式变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置设备质量保证期为一年。

3.在质量保证期内若发生任何产品质量问题，我公司负责免费维修或更换。

4.本公司开通全国用户、客户24小时电话400-061-8878接到投诉8小时内回复处理意见，并根据用户要求分为24小时内处理、 48小时内处理、以及与用户相约的时间内进行处理。

5 因产品意外事故造成停电，我公司承诺交通发达地区24小时内（偏远地区48小时内）到达现场进行处理，确保最短的时间内给予完成。

6.对于产品实行终生服务原则，超过质量保证期的产品仅收服务成本费

1、 价格为我公司市场基本报价，因材料费涨落、路程远近以及客户特殊需求而造成的价格调整，另行商议。2、订货方请将所需产品技术参数通过电子邮箱或通讯工具（阿里旺旺、qq）发送给我公司，我公司收到后会主动与您联系， 为您提供报价以及商谈具体事宜。

注；我公司可根据客户的具体需求进行设计、定做

联系方式；

全国统一免费客服热线：400-061-8878

电话；021-54858658 传真；021-64196591

手机；18916004369 13774219688

业务qq; 362074300 销售qq;642547818

阿里旺旺：mingpu888

公司网址；www.mpbyq.com

"供应【上海明浦】厂家直销高质量KSG-30KVA 矿用防爆变压器"的外形结构为立式，效率(η)是大于98%，电压比为1140/660/440/220/208（V），电源相数是三相，铁心形状为E型，加工定制是是，冷却形式为干式，频率特性是低频，应用范围为矿用，防潮方式是开放式，铁心形式为心式，额定功率是30（KVA），冷却方式为油浸风冷式，型号是KSG-30KVA，绕组形式为三绕组，品牌是上海明浦