

# 防暴三相变压器 矿用三相变压器 防水三相变压器

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 防暴三相变压器 矿用三相变压器<br>防水三相变压器           |
| 公司名称 | 上海雷郎电器设备制造有限公司                       |
| 价格   | 5800.00/台                            |
| 规格参数 | 电压比:380/220<br>电源相数:三相<br>额定功率:30    |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇东海村七组                       |
| 联系电话 | 86 021 59507567/59507626 13916517711 |

## 产品详情

ksg-2.5、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器可按客户要求定制一、适用范围: ksg-2.5、4.0/0.66型矿用隔爆型干式变压器(以下简称变压器)适用于煤矿井下有沼气煤尘的爆炸危险场所。在交流50hz/电压至660v的供电线路中/为煤电钻提供127v电源。变压器按gb3836.1-83《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》gb3836.2-83《爆炸性环境防爆电气设备隔爆型电气设备“d”》等有关标准设计。制造与检验。二、型号含义:三、产品特点: ksg型矿用隔爆型变压器的箱壳,系由钢板焊接制成,箱壳可经受8个大气压力的液压试验;箱盖与箱沿之间的接触面符合隔爆要求;箱盖由钢板制成,上面有两个电缆出线套,出线套内面放置橡胶垫圈,电缆穿过橡胶垫圈,旋紧出线圈后,可借橡胶垫圈压紧电缆以确保密封,所选用的电缆外径,必须与橡胶垫圈配合紧密,务使电缆能被压紧,完全密封,以保证个保性能; ksg型矿用隔爆型变压器的高压线圈,可接成星形接法,或三角形接法。相应的电源电压分别为380及220v,或400及230v(参看铭牌数据)。改接时需将变压器与电源断开,打开箱盖,在器身接线板上进行。

"供应 防暴三相变压器 矿用三相变压器 防水三相变压器"的外形结构为立式,效率( )是98%,电压比为380/220,电源相数是三相,铁心形状为EI型,加工定制是是,冷却形式为干式,频率特性是低频,应用范围为矿用,防潮方式是开放式,铁心形式为心式,额定功率是30,冷却方式为自冷,型号是KSG,绕组形式为双绕组,品牌是上海雷郎