

## 埃克森美孚tpv(美孚品牌-系列经销)

产品名称	埃克森美孚tpv(美孚品牌-系列经销)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	TPV:美国品牌有限公司 TPV:美国热塑性材料 TPV:中国代理商-欢迎询价
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室（注册地址）
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-100

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-35

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-45

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-45 BK

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-50

热塑弹性体埃克森-可力欣中国总代理商(tpv系列)美国埃克森美孚（山都坪）111-50 BK

美国山都坪中国热塑性材料一级总代理商-TPV

为全球第一大显示器生产商冠捷集团，其公司在北京，福清，武汉，宁波，苏州均有分厂。

美国山都坪中国热塑性材料一级总代理商-TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称，中文名称为热

塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶，是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料。TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶，在高温下表现为热塑性塑料的特性，可以快速经济和方便地加工成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中，把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，得到综合性能优异的高性能弹性体材料。

美国山都坪中国热塑性材料一级总代理商-

TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：

- 1、 TPV可在 - 60 ~ 135 温度范围内使用，应用温度范围广泛；
- 2、 TPV硬度范围在25A ~ 65D之间，可以满足广泛的硬度要求；
- 3、 TPV具有较好的耐候性，具有优异的抗老化、耐臭氧和耐紫外线性能；
- 4、 TPV使用时不需要硫化，可直接通过注射、挤出、压延、吹塑等方式加工成型，能缩短加工工艺流程，降低加工成本；