

tpee美国杜邦总代理商(总经销商)

产品名称	tpee美国杜邦总代理商(总经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	(TPEE) :美国杜邦 (TPEE) :热塑性材料 (TPEE) :期待合作
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室 (注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国杜邦双E一级总代理商-耐老化性:

应用举例:软管套, 以及液压软管带、管道、密封材料;体育用品的薄膜及部件等, 包括高尔夫球的表皮层;应用成型材料、汽车部件、带类、软硬管道;燃料水槽part、密封剂、各种齿轮类、键区、电话天线、Phos类、压缩弹簧、管覆层、Inline-skateroller;齿轮、轴承、电话线包线。

美国杜邦双E一级总代理商-TPEE具有优异的耐热性能, 硬度越高, 耐热性越好; TPEE在110 ~ 140 连续加热10h基本不失重, 在160 和180 分别加热10h, 失重仅为0.05%和0.1%, 因而TPEE的使用温度非常高, 短期使用温度更高, 能适应汽车生产线上的烘漆温度(150 ~ 160), 并且它在高低温下机械性能损失小。 TPEE在120 以上使用, 其拉伸强度远远高于TPU此外TPEE还具有出色的耐低温性能, TPEE脆点低于-70 并且硬度越低, 耐寒性越好, 大部分TPEE可在-40 下长期使用。由于TPEE在高、低温时表现出的均衡性能, 它的工作温度范围非常宽, 可在-70 ~ 200 使用

美国杜邦热塑弹性-可力欣中国总代理商(tpee系列) Hytrel RS 40F3 NC010 TPC-ET 用于工程配件、设备/机械部件

美国杜邦热塑弹性-可力欣中国总代理商(tpee系列) Hytrel RS 40F5 NC010 TPC-ET 用于工程配件、设备/机械部件

美国杜邦热塑弹性-可力欣中国总代理商(tpee系列) Hytrel 3078 TPC-ET 注吹成型|注射成型|挤出吹塑成型

美国杜邦热塑弹性-可力欣中国总代理商(tpee系列) Hytrel 4056 TPC-ET 注射成型|挤出成型

美国杜邦热塑弹性-可力欣中国总代理商(tpee系列) Hytrel 4068 TPC-ET 注射成型|挤出成型

美国杜邦双E一级总代理商-TPEE主要牌号

TPEE 5556：Hytrel®5556是中等模量与标称硬度55D级。它包含不变色的稳定。它可以像许多传统的注塑成型和挤出的热塑性塑料加工技术处理。

TPEE 4056：Hytrel®4056是一种低模量的Hytrel®40D标称硬度等级。它包含了一个不变色的稳定。它被推荐用于挤出和复合。

TPEE 4556：Hytrel®4556是中等模量与标称硬度45D级。稳定、热塑性同TPEE 5556。