

# 金属屋面配件保温棉

产品名称	金属屋面配件保温棉
公司名称	杭州益洪升金属屋面有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	
公司地址	萧山区金城路458号杭州萧山国际商务中心2幢1701室
联系电话	0571-82826552 18358171862

## 产品详情

玻璃棉板经过处理后可以制成吸声吊顶板或吸声墙板。一般常见将80-120kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉板周边经胶水固化处理后外包防火透声织物形成既美观又方便安装的吸声墙板，常见尺寸为1.2m × 1.2m、1.2m × 0.6m、0.6m × 0.6m，厚度2.5cm或5cm。也有在110kg/m<sup>3</sup>的玻璃棉的表面上直接喷刷透声装饰材料形成的吸声吊顶板。无论是玻璃棉吸声墙板还是吸声吊顶板，都需要使用高容重的玻璃棉，并经过一定的强化处理，以防止板材变形或过于松软。这一类的建筑材料既有良好的装饰性又保留了天阶吸音棉良好的吸声特性，降噪系数nrc一般可以达到0.85以上。在体育馆、车间等大空间内，为了吸声降噪，常常使用以天阶吸音棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充天阶吸音棉，表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声，吸声效率很高。在道路隔声屏障中，为了防止噪声反射，需要在面向车辆一侧采取吸声措施，往往也使用天阶吸音棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮，有时会使用pvc或塑料薄膜包裹。玻璃纤维天阶吸音棉主要物理性能指标。

广泛应用于金属屋面构造层中，能起到很好的，隔音，保温，隔热的效果。

如有需要请来电咨询 刘兴军（区域经理）手机：18358171862