

直立锁边金属屋面板

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 直立锁边金属屋面板 |
| 公司名称 | 杭州益洪升金属屋面有限公司 |
| 价格 | 99.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 萧山区金城路458号杭州萧山国际商务中心2幢1701室 |
| 联系电话 | 0571-82826552 18358171862 |

产品详情

一：铝镁锰合金板屋面/幕墙系统主要使用3000系列的铝锰（铝锰镁）合金，3000系列铝锰合金的延伸率、硬度、抗拉强度、屈服强度等指标均非常适于屋面卷边、轧压设备的加工因此广泛应用在屋面/墙面系统等建筑外维护工程中，并且配合各种涂漆系统和涂装工艺使建筑外观变得丰富多彩，还增加了铝合金本身的防腐蚀性。屋面选用的铝质材料的厚度最低为0.7mm。当铝材厚度为1mm时，其重量为2.7kg/m²，厚度为0.7mm时，铝材的质量1.89kg/m²。卷材的长度不限。其主要特性有：密度为2.7，熔点为658，温度为20~100度时的线性膨胀系数为0.0000023，断裂负荷系数为8~12kg/mm²（根据材料硬度不同而变化），延伸率10~40%，厚度为0.7~1.2mm，当为铝波纹板时厚度可下降到0.6mm.固定方式除卷边咬合、铆钉固定外，还可以采用焊接的形式。